



Tilbud: 40 % rabatt
på StoCrete CS 730 og StoCrete CS 735
ut uke 36!

Rabattert pris:
StoCrete CS 730: 3,81 NOK / kg
StoCrete CS 735: 3,34 NOK / kg

Husk også:
Grunning for avrettingsmasse StoCryl CP
Ekspansjonsbånd StoDivers EXB
Piggrulle og tannsparkel



StoCrete CS

Et komplett mineralsk gulvprogram

Sto tilbyr alt fra selvnivellerende avrettingsmasser for baderomsgulv til frostbestandige avrettingsmasser for p-hus.

Produktene oppfyller byggevareforordningen, er CE-merkede iht. NS-EN 13813 samt oppfyller den høyeste brannklassen A1fl.

StoCrete CS 735 og CS 650 er også P-merkede.

StoCrete CS

Gulvavrettingsmasser

Rask og enkel påføring

Gulvavrettingsmassene er basert på lavalkalisk aluminat-sement som herder raskt. Ved optimale temperaturforhold er overflaten gangbar allerede etter 1–3 timer (se respektive produkts tekniske faktablad) og er fullt utherdet etter 7 dager.

Systemløsninger

For å sikre funksjon og design kombineres våre CS-produkter med våre overflatebeskyttelsesprodukter. Vi har utviklet ulike løsninger med arbeidsanvisninger og sjekklister. *Kontakt våre selgere for ytterligere informasjon ved valg av systemløsning og for dokumentasjon!*

Med varmegulv

StoCrete CS 735 kan anvendes sammen med elektrisk eller vannbåren gulvvarme.

Designmuligheter

StoCrete CS 650 kan farges. Som standard finnes 34 farger, men de fleste farger imøtekommes på forespørsel.

Med emisjonsbeskyttelse

En vanlig årsak til helsefarlig innemiljø er at skadelige emisjoner og fukt trenger opp via gulvbelegningen. Vi har utviklet et gulvsystem med emisjonsbeskyttelse. I systemet inngår bl.a. et tett sperresjikt samt avrettingsmassen StoCrete CS BF S.



StoCrete	CS 630	CS 635	CS 730	CS 735	CS BF S	CS 650
Utflyt	Halvflyt (125-135 mm)	Halvflyt (130-145 mm)	Halflyt (155-170 mm)	Halvflyt, fiberarmert (130-145 mm)	Halflyt (155-170 mm)	Halvflyt (130-145 mm)
Belastningsgrad	Lav	Lav-middels	Middels	Middels	Middels	Høy
Flater	Boliger, kontor/butikk	Boliger, kontor/butikk	Lett industri	Boliger, kontor/ butikk	Boliger, skoler, barnehager, lett industri	Industri, lager, p-hus, kjemisk belastede flater
Spesielt				Varmegulv	Emisjonsbeskyttelse	Kan farges
Kan legges på underlag av:						
Betong	•	••	••	••	••	•••
Klinker	•	•	••	•••	••	••
Lettbetong	••	•••	••	••	••	•
Tre (plankegulv)	••	•	••	•••		
Sponplate	••	•	••	•••		
Gipsplate	••	•	••	•••		
PVC-matte	•	•	••	•••	••	••
Underlag for:						
Matter av linoleum, PVC	••	•	•	•••	••	•••
Klinker	••	••	••	•••	••	•
Tre, parkett	•	•	•	•••	••	•••
Epoksy			•	••	•	•••

• Mulig •• Bra ••• Utmerket

Bemerk: Før påføring av herdeplast eller ved liming av gulvbelegget bør strekkfastheten sikres, spesielt i de tilfellene der produktet ikke betegnes "Utmerket" for formålet

Sto Norge AS
Waldemar Thranes gate 98B
0175 Oslo

Telefon 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no



Ta også hensyn til tekniske anvisninger og opplysninger om produktene i de tekniske faktabladene.