

StoFloor Industry WL 100

Eksempel på beskrivelse

Vannfortynnbar epoxy maling
på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Post	NS-Kode / spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.	m ²			
	TK3.189 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 9 Malt, høyglans overflate Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Gjennomsnittlig tykkelse: 0.2 mm Materialer: StoFloor Industry WL 100 eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: Vannfortynnbar epoxy primer Vannfortynnbar epoxy maling i to strøk	m ²			