

## StoFloor Landscape Steindekke Eksempel på beskrivelse

Oppstrødd natursteinsbelegg  
på eksisterende asfalt

01 – 10.24

| Postnr | NS-kode / spesifikasjon   | Enhet          | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---|----------------|--------|------|-----|
|        | TA2.32-98899<br><br><b><u>Mekanisk forbehandling - Areal</u></b><br>Areal<br>Bygningsmateriale: 9 eksisterende asfalt<br>Overflate: 88 Ubehandlet<br>Metode: 99 høytrykkspyling og kosting<br><br>Andre krav:<br><br>Overflatesmuss og forurensninger i<br>asfaltoverflaten fjernes ved hjelp av grundig<br>høytrykksspyling. Deretter kostes overflaten<br>ren. Dersom asfalten er infisert med store<br>mengder olje eller diesel, må de infiserte<br>områdene fjernes. Gammel asfalt må<br>undersøkes nøye for sjekk av<br>sprekkdannelse og avmagring. Ved for ru<br>overflate må denne sparkles. | m <sup>2</sup> | .....  |      |     |
|        | TK3-184<br><b><u>Støpt plastbelegg</u></b><br>Areal<br>Konstruksjon: 1 Gulv<br>Armering: 8 Uarmert<br>Overflate: 4 Strukturert overflate<br>Lokalisering: .....<br>Underlag: Eksisterende asfalt<br>Påkjenninger: .....<br>Gjennomsnittlig tykkelse: 3-4 mm<br>Materialer: StoFloor Landscape Steindekke<br>eller tilsvarende<br>Farge: .....   | m <sup>2</sup> | .....  |      |     |