

## StoFloor Traffic Elastic EZ 500

### Eksempel på beskrivelse

Pigmentert, oppstrødd, fleksibelt polyuretanbelegg med elastisk sjikt på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

| Postnr | NS-kode/spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enhet          | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
|        | TA2.32-18815<br>eller<br>TA2.32-18827<br><b><u>Mekanisk forbehandling - Areal</u></b><br>Areal<br>Bygningsmateriale: 1 Betong<br>Overflate: 88 Ubehandlet<br>Metode: 15 Sliping eller 27 blastring<br><br>Andre krav:<br><br>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping eller blastring. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | .....  |      |     |
|        | TK3-183<br><b><u>Støpt plastbelegg</u></b><br>Areal<br>Konstruksjon: 1 Gulv<br>Armering: 8 Uarmert<br>Overflate: 3 Avstrødd<br>Lokalisering: .....<br>Underlag: Betonggulv min B20<br>Påkjenninger: .....<br>Gjennomsnittlig tykkelse: 4 mm<br>Materialer: StoFloor Traffic Elastic EZ 500 eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813/NS-EN 1504-2<br>Farge: .....<br>Andre krav:<br>Løsemiddelsfri epoxy primer<br>Løsemiddelsfritt pigmentert, seiglastisk polyuretanbelegg som elastisk sjikt<br>Løsemiddelsfritt pigmentert, fleksibelt polyuretanbelegg som slitelag<br>Løsemiddelsfri epoxy topcoat<br>Ufarget kvarts 0.7-1.2<br>Dynamisk rissoverbygging EN 1062-7: B 4.2 (-20 °C) | m <sup>2</sup> | .....  |      |     |