

StoFloor Comfort Elastic BB 100

Eksempel på beskrivelse

Fleksibelt, selvutjevne polyuretanbelegg
på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Postnr	NS-kode / spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping Andre krav: Sementslam og/eller membranherder og/eller andre forurensninger i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.	m ²			
	TK3-189 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 9 Slett overflate Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Gjennomsnittlig tykkelse: 2 mm Materialer: StoFloor Comfort Elastic BB 100 eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: Løsemiddelfri epoxy primer Løsemiddelfri selvutjevne lysbestandig polyuretanbelegg. Transparent, vannbasert polyuretan topcoat Shore D 34-40.	m ²			