

StoFloor Comfort Elastic CL 125

Eksempel på beskrivelse

Fleksibelt, støydempende, selvutjevne polyuretanbelegg på innvendige pussede eller stålglatte betonggulv.

01 – 10.24

Postnr	NS-kode / spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping Andre krav: Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv. TK3-189 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 9 Slett overflate Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Gjennomsnittlig tykkelse: 2 mm (lyddemping opp til 5 dB), 6 mm (lyddemping opp til 12 dB) eller 8 mm (lyddemping opp til 23 dB). Materialer: StoFloor Comfort Elastic CL 125 eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: Løsemiddelfri epoxy primer Løsemiddelfri selvutjevne polyuretanbelegg. Pigmentert, vannbasert polyuretan topcoat <i>pluss</i> Løsemiddelfri ekstra fleksibel undercoat StoPur SI 125 eller tilsvarende ved lyddemping 11 dB <i>eller pluss</i> StoPur AL 125 eller tilsvarende (polyuretan lim) og StoPur SL 125 eller tilsvarende (porefyller) samt 6 mm lydmatte ved lyddemping 23 dB. Shore A 84 Lyddemping min 5 dB, lyddemping min. 12 dB eller lyddemping min 23 dB iht. NS EN ISO 10140-3.	m² m²			