

StoFloor Decorative Stone Carpet

Eksempel på beskrivelse

Epoxy mørtelbelegg med naturstein
på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Post	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 <u>Mekanisk forbehandling areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.	m ²			
	TK3.181 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 1 Glattet Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Gjennomsnittlig tykkelse: 4 mm Materialer: StoFloor Decorative Stone Carpet eller tilsvarende. Valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: Løsemiddelsfri epoxy primer Løsemiddelsfri høyviskøst epoxy bindemiddel StoQuarz Steinteppe eller tilsvarende Forsegling ihht leverandørens anvisning	m ²			