

## StoFloor Decorative Terrazzo

### Eksempel på beskrivelse

Terrazzobelegg med epoxy bindemiddel  
på innvendige pussede eller stålglatte betonggulv.

01 – 05.24

| Post | NS-kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enhet                                     | Mengde                    | Pris | Sum |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|-----|
|      | <p>TA2.32-18815<br/><b><u>Mekanisk forbehandling - Areal</u></b><br/>Areal</p> <p>Bygningsmateriale: Betong<br/>Overflate: Ubehandlet<br/>Metode: Sliping</p> <p>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Det skal benyttes tung gulvslipemaskin, utstyrt med diamant slipesegmenter. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.<br/>Betonggulvet må oppfylle toleranseklasse PB forut for og etter sliping</p> <p>TK3.189<br/><b><u>Støpt plastbelegg</u></b><br/>Areal</p> <p>Konstruksjon: 1 Gulv<br/>Armering: 8 Uarmert<br/>Overflate: 9 Terrazzo, slipt, silkematt<br/>Lokalisering: .....<br/>Underlag: Betonggulv min B20<br/>Påkjenninger: .....<br/>Gjennomsnittlig tykkelse: 7 mm<br/>Materialer: StoFloor Decorative Steno Terrazzo eller tilsvarende. Valgfrie klasser etter NS-EN 13813</p> <p>Farge: .....<br/>Andre krav:<br/>Løsemiddelsfri epoxy primer<br/>Løsemiddelsfri epoxy terrazzo bindemiddel<br/>StoQuarz Terrazzo eller tilsvarende<br/>Forsegling ihht leverandørens anvisning</p> | <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |      |     |