


Teknisk faktablad

StoLook Wax forte

Transparent beskyttelsesvoks for fuktutsatte rom



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig
 - som beskyttelsesbelegg for overflater av StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano og StoCalce Fondo
 - i kombinasjon med StoLook effektpulver for foredling av overflater
 - egnet for fuktige lokaler
 - anvendes ikke i områder utsatt for vannsprut

- Egenskaper**
- kortsiktig beskyttelse mot vann og andre væsker (f.eks. kaffe eller vin)
 - tåler mekanisk belastning

- Utseende**
- øker glansen og dybdeeffekten
 - forsterker fargen
 - anvendes StoLook Wax forte som forsegling, kan forskjellig komprimering forsterke lys-mørk-kontrasten

Underlag

Krav Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. arbeidsomgang	0,05	l/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring påfør tynt og jevnt med klut eller slitasjefri sparkel og etterpoler

Tørking, herding, overarbeiding Beskyttelsesbelegg med voks utføres først etter en tørketid på ca. 4–8 dager. Tørketiden avhenger av aktuell overflateteknikk. For tidlig påføring av voks kan føre til misfarging.

Teknisk faktablad

StoLook Wax forte

Rengjøring av verktøy Rengjør med StoFluid AF umiddelbart etter bruk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig En ujevn eller overdreven påføring av voks kan føre til hvit misfarging eller "fogging"
Fjern overflateforurensninger umiddelbart.
Rengjør den voksede flaten med fuktig klut eller kommersielt tilgjengelig såpe/oppvaskmiddel. Ikke anvend aggressive rengjøringsmidler som f.eks. skurekrem eller avkalkingsmidler, og ingen skarpkantede rengjøringsverktøy.
Dersom den voksede overflaten skal overbearbeides, fjernes voksen før overbearbeiding.

Leveranse

Farge melkaktig hvit, brytbar med f.eks.Mixol

Forpakning boks

Lagring

Lagringsforhold Lagres godt tilsluttet og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.

Lagringstid Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen.
Forklaring av chargenummer:
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer
Eks.: 9450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2019

Merking

Produktgruppe Voks

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Brannfarlig væske og damp.Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag. Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottaker for avhending eller leveres til kommunal miljøstasjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Teknisk faktablad

StoLook Wax forte

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no