

# Ytelseserklæring for byggevaren Sto-Cement I 52,5 R

|  |  |
|--|--|
| <b>Unik identifikasjonskode for produkttypen</b>                                       | PROD3406 Sto-Cement I 52,5 R                           |
| <b>Tilsiktet bruksområde</b>   | portlandsement<br>utvendig bruk                        |
| <b>Produsent</b>   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| <b>Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse</b> | System 1+  |
| <b>Harmonisert standard</b>  | EN 197-1   |
| <b>Teknisk kontrollorgan</b>   | 0402   |
| <b>Europeisk teknisk vurdering</b>   | Ikke relevant  |
| <b>Teknisk vurderingsorgan</b>   | SP Technical Research Institute of Sweden              |
| <b>Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon</b>            | Ikke relevant  |

## Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper    | Ytelse   | Harmonisert teknisk spesifisering |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|
| Kloridinnhold            | godkjent | EN 197-1:2011                     |
| Trykkfasthet (kategori)  | 52,5 R   | EN 197-1:2011                     |
| Sementtype               | CEM I    | EN 197-1:2011                     |
| Herdetid                 | godkjent | EN 197-1:2011                     |
| Stabilitet rommotstand   | godkjent | EN 197-1:2011                     |
| Stabilitet sulfatinnhold | godkjent | EN 197-1:2011                     |

*NPD = no performance determined*

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

25.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0208-0002-2

16

0402

**PROD3406 Sto-Cement I 52,5 R  
EN 197-1 portlandsement**

utvendig bruk

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kloridinnhold            | godkjent |
| Trykkfasthet (kategori)  | 52,5 R   |
| Sementtype               | CEM I    |
| Herdetid                 | godkjent |
| Stabilitet rommotstand   | godkjent |
| Stabilitet sulfatinnhold | godkjent |