

Ytelseserklæring for byggevaren

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD3847 Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)
Tilsiktet bruksområde	Naturstein-bekledningsplate for vegg- og takbekledning inn- og utvendig
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	CWFT (brannklasse) System 3 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 1469:2015
Teknisk kontrollorgan	0780
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 1469:2015
Vannabsorpsjon	NPD	EN 1469:2015
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	EN 1469:2015
Holdbarhet	13,5 MPa uten fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 1469:2015
Holdbarhet	12,5 MPa etter 56 dager med fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 1469:2015
Farlige stoffer	NPD	EN 1469:2015
Bøystrekkfasthet	10,2 MPa (nedre forventningsverdi)	EN 1469:2015
Bøystrekkfasthet	13,5 MPa (middels forventningsverdi)	EN 1469:2015
Kapillær vannabsorpsjon	NPD	EN 1469:2015
Bulketthet	NPD	EN 1469:2015
Åpen porøsitet	NPD	EN 1469:2015
Bruddlast ved dyvelhull	1100 N (d1 = 10 mm) (nedre forventningsverdi)	EN 1469:2015
Bruddlast ved dyvelhull	1700 N (d1 = 10 mm) (middels forventningsverdi)	EN 1469:2015
Bruddlast ved dyvelhull	450 N (d1 = 10 mm) (standardavvik)	EN 1469:2015
Motstand mot varmesjokk	NPD	EN 1469:2015
Petrografisk beskrivelse	NPD	EN 1469:2015

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0101-0290-3
Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

07.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0290-3

17

0780

PROD3847 Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)
EN 1469:2015 Naturstein-bekledningsplate

for vegg- og takbekledning inn- og utvendig

Brannegenskaper	A1
Vannabsorpsjon	NPD
Holdbarhet	13,5 MPa uten fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Holdbarhet	12,5 MPa etter 56 dager med fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Bøystrekkfasthet	10,2 MPa (nedre forventningsverdi)
Bøystrekkfasthet	13,5 MPa (middels forventningsverdi)
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD
Farlige stoffer	NPD
Kapillær vannabsorpsjon	NPD
Åpen porøsitet	NPD
Bruddlast ved dyvelhull	1100 N (d1 = 10 mm) (nedre forventningsverdi)
Bruddlast ved dyvelhull	1700 N (d1 = 10 mm) (middels forventningsverdi)
Bruddlast ved dyvelhull	450 N (d1 = 10 mm) (standardavvik)
Motstand mot varmesjokk	NPD
Petrografisk beskrivelse	NPD