

Ytelseserklæring for byggevaren

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Tilsiktet bruksområde	for vegg- og takkledning innen og utendørs
Produsent	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (brannklasse) System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 12057:2004
Teknisk kontrollorgan	BPS Wismar GmbH NB 0943
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 12057:2004
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	EN 12057:2004
Holdbarhet	6,8 MPa uten fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 12057:2004
Holdbarhet	6,8 MPa etter 14 fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 12057:2004
Holdbarhet	7,7 MPa etter 56 fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 12057:2004
Farlige stoffer	NPD	EN 12057:2004
Termisk motstand	NPD	EN 12057:2004
Bøyeplasthet	6,37 MPa (nedre forventningsverdi)	EN 12057:2004
Bulktetthet	2,46 g/cm ³ (middelverdi)	EN 12057:2004
Åpen porøsitet	8,0 % (middelverdi)	EN 12057:2004
Motstand mot varmesjokk	NPD	EN 12057:2004
Emisjon av radioaktivitet	NPD	EN 12057:2004
Direkte luftlyddemping	NPD	EN 12057:2004
Bestandigheten til marmor ved syklisk belastning med varme og fuktighet	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

for vegg- og takkledning innen og utendørs

Brannegenskaper	A1
Holdbarhet	6,8 MPa uten fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Holdbarhet	6,8 MPa etter 14 fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Holdbarhet	7,7 MPa etter 56 fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD
Farlige stoffer	NPD
Termisk motstand	NPD
Bøyeplasthet	6,37 MPa (nedre forventningsverdi)
Bulktetthet	2,46 g/cm ³ (middelverdi)
Åpen porøsitet	8,0 % (middelverdi)
Motstand mot varmesjokk	NPD
Emisjon av radioaktivitet	NPD
Direkte luftlyddemping	NPD
Bestandigheten til marmor ved syklisk belastning med varme og fuktighet	NPD