

Ytelseserklæring for byggevaren Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
Tilsettet bruksområde	normal pussmørtel – grunnpuss CS II for vegg- og takledning innen og utendørs
Produsent	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (brannklasse) System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 12057:2015
Teknisk kontrollorgan	Ikke relevant
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannegenskaper	A1	EN 12057:2015
Vannabsorpsjon	0,1 vekt% (middelverdi)	EN 12057:2015
Vandampgjennomtrengelighet	NPD	EN 12057:2015
Holdbarhet	33,1 MPa uten fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 12057:2015
Holdbarhet	34,4 MPa iht. 12 fryse-tine-sykluser (middelverdi)	EN 12057:2015
Farlige stoffer	NPD	EN 12057:2015
Termisk motstand	NPD	EN 12057:2015
Bøyefasthet	30,2 MPa (nedre forventningsverdi)	EN 12057:2015
Bulketthet	3,06 g/cm ³ (middelverdi)	EN 12057:2015
Åpen porøsitet	0,34 % (middelverdi)	EN 12057:2015
Motstand mot varmesjokk	NPD	EN 12057:2015
Petrografisk beskrivelse	Gabbro	EN 12057:2015
Emisjon av radioaktivitet	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0304-1

18

PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
EN 12057:2015 normal pussmørtel – grunnpuss CS II

for vegg- og takkledning innen og utendørs

Brannegenskaper	A1
Vannabsorpsjon	0,1 vekt% (middelverdi)
Holdbarhet	33,1 MPa uten fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Holdbarhet	34,4 MPa iht. 12 fryse-tine-sykluser (middelverdi)
Vanddampgjennomtrengelighet	NPD
Farlige stoffer	NPD
Termisk motstand	NPD
Bøyefasthet	30,2 MPa (nedre forventningsverdi)
Bulketthet	3,06 g/cm ³ (middelverdi)
Åpen porøsitet	0,34 % (middelverdi)
Motstand mot varmesjokk	NPD
Petrografisk beskrivelse	Gabbro
Emisjon av radioaktivitet	NPD