

Ytelseserklæring for byggevaren

Sto-InnoDrain

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD2964 Sto-InnoDrain
Tilsiktet bruksområde	fasadeisolasjonsplate av polystyren, EPS-EN13163-T2-S5-P5-DS(70,-)2-TR80 varmeisolerende produkt for bygninger
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (brannklasse) System 3 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 13163:2012 + A1:2015
Teknisk kontrollorgan	SP Technical Research Institute of Sweden NB 0402
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E (nominell tykkelse 30–200 mm)	EN 13163:2012 + A1:2015
Skjærfasthet	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015
Termisk motstand	se etikett	EN 13163:2012 + A1:2015
Dimensjonsstabilitet ved definerte temperatur- og fuktforhold	DS(70,-)2	EN 13163:2012 + A1:2015
Trekk-/bøyefasthet (klasse)	TR80	EN 13163:2012 + A1:2015
Varmeledningsevne nominell verdil ₀	0,033 W/(m*K)	EN 13163:2012 + A1:2015
Skjærmodul G	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

11.12.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0101-0243-4
Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0243-4

15

NB 0402

PROD2964 Sto-InnoDrain
EN 13163:2012 + A1:2015 fasadeisolasjonsplate av polystyren
varmeisolerende produkt for bygninger

Brannegenskaper	E (nominell tykkelse 30–200 mm)
Skjærfasthet	NPD
Termisk motstand	se etikett
Dimensjonsstabilitet ved definerte temperatur- og fuktforhold	DS(70,-)2
Trekk-/bøyefasthet (klasse)	TR80
Varmeledningsevne nominell verdi λ_D	0,033 W/(m*K)
Skjærmodul G	NPD