



Ytelseserklæring for byggevaren

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
Tilsiktet bruksområde	mineralsk isolasjonsplate som innvendig isolasjon
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 1 (brannklasse) System 3 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	iht. ETA
Teknisk kontrollorgan	LGA Bautechnik NB 0780
Europeisk vurderingsdokument	EAD 040012-00-1201
Europeisk teknisk vurdering	Se ETA-05/0179
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EAD 040012-00-1201
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Termisk motstand	se etikett	EAD 040012-00-1201
BøyeFASTHET	NPD	EAD 040012-00-1201
BulkTETHET	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Varmedningsevne nominell verdi λ_D	0,040 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
TrykkFASTHET	middelverdi: min. 150 kPa	EAD 040012-00-1201
StrekFASTHET vinkelrett på flatene	NPD	EAD 040012-00-1201
Dimensjonsstabilitet	Maks. $\pm$ 0,5 %	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

27.07.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0359-1

21

NB 0780

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
mineralsk isolasjonsplate som innvendig isolasjon

Brannegenskaper	A1
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	3 - 7
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD
Termisk motstand	se etikett
Bøyeasthet	NPD
Bulketthet	0,085 - 0,11 g/cm ³
Varmedningsevne nominell verdi λ_D	0,040 W/(m*K)
Trykkasthet	middelverdi: min. 150 kPa
Strekfasthet vinkelrett på flatene	NPD
Dimensjonsstabilitet	Maks. $\pm 0,5$ %