

Ytelseserklæring for byggevaren

StoBrick 3000

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4091 StoBrick 3000
Tilsiktet bruksområde	keramiske fliser og plater for inn- og utvendig veggbekledning
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (brannklasse) System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 14411:2012
Teknisk kontrollorgan	NPD
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 14411:2012
Holdbarhet	godkjent ved innvendig anvendelse	EN 14411:2012
Holdbarhet	godkjent ved utvendig anvendelse: bestandig mot fryse-tine-sykluser	EN 14411:2012
Bindingsstyrke	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Sementholdig mørtel, type C1	EN 14411:2012
Bestandighet mot termisk sjokk	godkjent	EN 14411:2012
Utslipp av kadmium	NPD	EN 14411:2012
Utslipp av bly	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0309-2

18

PROD4091 StoBrick 3000
EN 14411:2012 keramiske fliser og plater
for inn- og utvendig veggbekledning

Brannegenskaper	A1
Holdbarhet	godkjent ved innvendig anvendelse
Holdbarhet	godkjent ved utvendig anvendelse: bestandig mot fryse-tine-sykluser
Bindingsstyrke	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Sementholdig mørtel, type C1
Bestandighet mot termisk sjokk	godkjent
Utslipp av kadmium	NPD
Utslipp av bly	NPD