

Ytelseserklæring for byggevaren

StoColl FM-E

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD3728 StoColl FM-E
Tilsiktet bruksområde	normal pussmørtel iht. egnethetstest for anvendelse på vegger, pilarer og skillevegger av murverk
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (brannklasse) System 2+ (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 998-2:2016
Teknisk kontrollorgan	MPA Hannover NB 0764
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 998-2:2016
Vannabsorpsjon	0,40 kg/(m ² x min ^{0.5})	EN 998-2:2016
Holdbarhet	egnet ut- og innvendig	EN 998-2:2016
Farlige stoffer	Se Sikkerhetsdatablad	EN 998-2:2016
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	15/35 (tabellverdi)	EN 998-2:2016
Varmedledningsevne	$\leq 1,11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P = 50 %	EN 998-2:2016
Varmedledningsevne	$\leq 1,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P = 90 %	EN 998-2:2016
Kloridinnhold	$\leq 0,1 \text{ vekt}\%$	EN 998-2:2016
Trykkfasthet (kategori)	M10	EN 998-2:2016
Bindingsstyrke	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (heft- og skjærfasthet)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 normal pussmørtel

iht. egnethetstest for anvendelse på vegger, pilarer og skillevegger av murverk

Brannegenskaper	A1
Vannabsorpsjon	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	15/35 (tabellverdi)
Varmeledningsevne	$\leq 1,11$ W/(m*K) for P = 50 % (tabellverdi)
Varmeledningsevne	$\leq 1,21$ W/(m*K) for P = 90 % (tabellverdi)
Holdbarhet	egnet ut- og innvendig
Farlige stoffer	Se Sikkerhetsdatablad
Kloridinnhold	$\leq 0,1$ vekt%
Trykkfasthet (kategori)	M10
Bindingsstyrke	$\geq 0,15$ N/mm ² (heft- og skjærfasthet)