

Ytelseserklæring for byggevaren

StoColl HT



Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4616 StoColl HT
Tilsiktet bruksområde	tetningsmiddel for fasader Innvendig
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (brannklasse) System 3 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 15651-1:2012 type F-EXT-INT-CC: klasse 20HM
Teknisk kontrollorgan	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E	EN 15651-1:2012
Holdbarhet	godkjent	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumtap	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	NPD	EN 15651-1:2012
Bruddforlengelse	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT

EN 15651-1:2012 type F-EXT-INT-CC: klasse 20HM tetningsmiddel for fasader

Innvendig

Brannegenskaper	E
Holdbarhet	godkjent
Stabilitet	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10 %
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	NPD
Bruddforlengelse	≥ 25 %