

Ytelseserklæring for byggevaren

StoCrete HS 100

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4993 StoCrete HS 100
Tilsiktet bruksområde	sementholdig påstøpsmørtel for innvendige gulvkonstruksjoner
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (for innvendig anvendelse) System 4 (for innvendig anvendelse, underlagt forskrifter for brannegenskaper)
Harmonisert standard	EN 13813:2002
Teknisk kontrollorgan	Ikke relevant
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1 iht. VEDTAK 96/603/EG, endret ved VEDTAK 2000/605/EG og VEDTAK 2003/424/EG	System 4 / EN 13813:2002
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Bøystrekkfasthet	F5	System 4 / EN 13813:2002
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Vanngjennomtrengelighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Slitestyrke	NPD..	System 4 / EN 13813:2002
Kjemisk bestandighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	CT	System 4 / EN 13813:2002
Trinnlydisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Varmeisolasjon	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Trykkfasthet	C25	

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2057-2

21

PROD4993 StoCrete HS 100
EN 13813:2002

sementholdig påstøpsmørtel for innvendige gulvkonstruksjoner

Brannegenskaper	A1 iht. VEDTAK 96/603/EG, endret ved VEDTAK 2000/605/EG og VEDTAK 2003/424/EG
Bøystrekkfasthet	F5
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD
Vanngjennomtrengelighet	NPD
Slitestyrke	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD
Utslipp av korroderende stoffer	CT
Trinnlydisolering	NPD
Varmeisolasjon	NPD
Trykkfasthet	C25