

Ytelseserklæring for byggevaren

StoCrete PU 105

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4515 StoCrete PU 105
Tilsiktet bruksområde	kunstharpiksbasert påstøpsmørtel for innvendig anvendelse
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (for innvendig anvendelse, underlagt forskrifter for brannegenskaper) System 4 (for innvendig anvendelse)
Harmonisert standard	EN 13813:2002
Teknisk kontrollorgan	NB 1508 (System 3)
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant
Angitt ytelse	EN 13813: Produktet anvendes i beleggsystem: StoCrete PU 205 StoCrete PU 255 bestående av komponentene: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	$B_{fi} - s1$	System 3 / EN 13813:2002
Heftfasthet	$\geq B 1,5$	System 4 / EN 13813:2002
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Vanngjennomtrengelighet	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	System 4 / EN 13813:2002
Slitestyrke	$\leq AR0,5..$	System 4 / EN 13813:2002
Kjemisk bestandighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	SR	System 4 / EN 13813:2002
Trinnlydisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Varmeisolasjon	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Slagfasthet	$\geq IR4$	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6109-3

20

NB 1508 (System 3)

PROD4515 StoCrete PU 105
EN 13813:2002

kunstharpiksbasert påstøpsmørtel for innvendig anvendelse

Brannegenskaper	B _{fl} - s1
Heftfasthet	≥ B 1,5
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD
Vanngjennomtrengelighet	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Slitestyrke	≤ AR0,5
Kjemisk bestandighet	NPD
Utslipp av korroderende stoffer	SR
Trinnlydisolering	NPD
Varmeisolasjon	NPD
Slagfasthet	≥ IR4