Ytelseserklæring for byggevaren

StoCrete PU 285

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4512 StoCrete PU 285
Tilsiktet bruksområde	kunstharpiksbasert påstøpsmørtel for innvendig anvendelse
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (for innvendig anvendelse) System 4 (for innvendig anvendelse, underlagt forskrifter for brannegenskaper)
Harmonisert standard	EN 13813:2002
Teknisk kontrollorgan	
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	brannklasse: E_{fl} (StoDok_20140624_2)
Angitt ytelse	EN 13813: Produktet anvendes i beleggsystem: StoCrete PU 285 bestående av komponentene: StoCrete PU 105 StoCrete PU 285 StoCrete PU 290

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**	**Harmonisert teknisk spesifikasjon**
Brannegenskaper	E_{fl} (StoDok_20140624_2)	System 4 / EN 13813:2002
Heftfasthet	≥ B 1,5	System 4 / EN 13813:2002
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Vanngjennomtrengelighet	w < 0,1 kg/(m² x $h^{0,5}$)	System 4 / EN 13813:2002
Slitestyrke	≤AR0,5..	System 4 / EN 13813:2002
Kjemisk bestandighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	SR	System 4 / EN 13813:2002
Trinnlydisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Varmeisolasjon	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Slagfasthet	≥IR4	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce

CE

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6113-3 **20**

PROD4512 StoCrete PU 285
EN 13813:2002

kunstharpiksbasert påstøpsmørtel for innvendig anvendelse

Brannegenskaper	E_{fl} (StoDok_20140624_2)
Heftfasthet	≥ B 1,5
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD
Vanngjennomtrengelighet	w < 0,1 kg/(m² x $h^{0,5}$)
Slitestyrke	≤AR0,5
Kjemisk bestandighet	NPD
Utslipp av korroderende stoffer	SR
Trinnlydisolering	NPD
Varmeisolasjon	NPD
Slagfasthet	≥IR4