

YTELSESERKLÆRING

Nr 08-0022

i henhold til

ANNEX III

i

BYGGEVAREFORORDNINGEN (305/2011/EEC)

fra den 9. mars 2011

om fastsetting av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer
og opphevelse av Byggevaredirektivet (89/106/EEC)

for byggevaren

StoCrete R 40 3 mm

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:

PROD1935 StoCrete R 40 3 mm

2. Tilsiktet bruksområde:

Tiltentkt anvendelse iht. EN 1504-09:

- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.1 (manuelt påført mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.2 (støping med betong eller mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.3 (sprøyting med betong eller mørtel)
- Prinsipp 4: Forsterkning, metode 4.4 (påføring av mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.1 (økning av dekkende betongsjikt med ekstra mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.2 (erstatning av forurenset eller karbonatisert betong)

3. Produsent:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Produsentens representant:

Ikke relevant

5. System for vurdering fortløpende kontroll av ytelse:

System 2+

6 a) Harmoniserende standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruksjoner – Produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Del 3:
Reparasjon

Teknisk kontrollorgan:

RISE Research Institutes of Sweden AB

har gjennomført et første besøk under produksjon og utfører årlig overvåkningskontroll i henhold til system 2+ og har utstedt

SERTIFIKAT OM OVERENSSTEMMELSE FOR PRODUKSJONSKONTROLL I FABRIKK: Sertifikat nr: 0402-CPR-C500361

6. b) Europeisk vurderingsdokument:

Ikke relevant

7. Spesifisert ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	klasse R4	EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Vedheftfasthet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Begrenset krymping	3,3 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstand	Godkjent	EN 1504-3:2005
Elastisitetsmodul ved trykk	28,6 GPa	EN 1504-3:2005
Frostbestandighet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Friksjonsegenskaper - pendelmetoden	NPD	EN 1504-3:2005
Varmeutvidelseskoeffisient	$11 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillærsuging	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-3:2005
Brannteknisk klasse	A1	EN 1504-3:2005
Farlige stoffer	Oppfyller kravene iht. avsnitt 5.4	EN 1504-3:2005

8. Passende teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon:

Ikke relevant

Ytelsen til det ovennevnte produktet stemmer overens med oppgitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 etter eget skjønn av produsenten nevnt ovenfor.

Undertegnet for produsenten av:

Mats Bovin, Kvalitets- og utviklingsingeniør

.....

(navn og stilling)

Linköping 2026-04-30

.....

(sted og data for utsendelse)



.....

(underskrift)

YTELSESERKLÆRING

Nr 08-0020

i henhold til

ANNEX III

i

BYGGEVAREFORORDNINGEN (305/2011/EEC)

fra den 9. mars 2011

om fastsetting av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer
og opphevelse av Byggevaredirektivet (89/106/EEC)

for byggevaren

StoCrete R 40 6 mm

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:

PROD1935 StoCrete R 40 6 mm

2. Tilsiktet bruksområde:

Tiltenkt anvendelse iht. EN 1504-09:

- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.1 (manuelt påført mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.2 (støping med betong eller mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.3 (sprøyting med betong eller mørtel)
- Prinsipp 4: Forsterkning, metode 4.4 (påføring av mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.1 (økning av dekkende betongsjikt med ekstra mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.2 (erstatning av forurenset eller karbonatisert betong)

3. Produsent:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Produsentens representant:

Ikke relevant

5. System for vurdering fortløpende kontroll av ytelse:

System 2+

6 a) Harmoniserende standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruksjoner – Produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Del 3: Reparasjon

Teknisk kontrollorgan:

RISE Research Institutes of Sweden AB

har gjennomført et første besøk under produksjon og utfører årlig overvåkningskontroll i henhold til system 2+ og har utstedt

SERTIFIKAT OM OVERENSSTEMMELSE FOR PRODUKSJONSKONTROLL I FABRIKK: Sertifikat nr: 0402-CPR-C500361

6. b) Europeisk vurderingsdokument:

Ikke relevant

7. Spesifisert ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	klasse R4	EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Vedheftfasthet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Begrenset krymping/svelling	$3,5 \text{ MPa} / 3,1 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstand	Godkjent	EN 1504-3:2005
Elastisitetsmodul ved trykk	$29,5 \text{ GPa}$	EN 1504-3:2005
Frostbestandighet	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Friksjonsegenskaper - pendelmetoden	NPD	EN 1504-3:2005
Varmeutvidelseskoeffisient	$9,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillærsuging	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-3:2005
Brannteknisk klasse	A1	EN 1504-3:2005
Farlige stoffer	Oppfyller kravene iht. avsnitt 5.4	EN 1504-3:2005

8. Passende teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon:

Ikke relevant

Ytelsen til det ovennevnte produktet stemmer overens med oppgitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 etter eget skjønn av produsenten nevnt ovenfor.

Undertegnet for produsenten av:

Mats Bovin, Kvalitets- og utviklingsingeniør

.....
(navn og stilling)

Linköping 2026-04-30

.....
(sted og data for utsendelse)


.....
(underskrift)

YTELSESERKLÆRING

Nr 08-0023

i henhold til

ANNEX III

i

BYGGEVAREFORORDNINGEN (305/2011/EEC)

fra den 9. mars 2011

om fastsetting av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer
og opphevelse av Byggevaredirektivet (89/106/EEC)

for byggevaren

StoCrete R 40 crackstop 3 mm

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:

PROD1935 StoCrete R 40 crackstop 3 mm

2. Tilsiktet bruksområde:

Tiltenkt anvendelse iht. EN 1504-09:

- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.1 (manuelt påført mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.2 (støping med betong eller mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.3 (sprøyting med betong eller mørtel)
- Prinsipp 4: Forsterkning, metode 4.4 (påføring av mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.1 (økning av dekkende betongsjikt med ekstra mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.2 (erstatning av forurenset eller karbonatisert betong)

3. Produsent:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Produsentens representant:

Ikke relevant

5. System for vurdering fortløpende kontroll av ytelse:

System 2+

6 a) Harmoniserende standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruksjoner – Produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Del 3:
Reparasjon

Teknisk kontrollorgan:

RISE Research Institutes of Sweden AB

har gjennomført et første besøk under produksjon og utfører årlig overvåkningskontroll i henhold til system 2+ og har utstedt

SERTIFIKAT OM OVERENSSTEMMELSE FOR PRODUKSJONSKONTROLL I FABRIKK: Sertifikat nr: 0402-CPR-C500361

6. b) Europeisk vurderingsdokument:

Ikke relevant

7. Spesifisert ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	klasse R4	EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Vedheftfasthet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Begrenset krymping	2,4 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstand	Godkjent	EN 1504-3:2005
Elastisitetsmodul ved trykk	27,3 GPa	EN 1504-3:2005
Frostbestandighet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Friksjonsegenskaper - pendelmetoden	NPD	EN 1504-3:2005
Varmeutvidelseskoeffisient	$10,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillærsuging	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-3:2005
Brannteknisk klasse	A1	EN 1504-3:2005
Farlige stoffer	Oppfyller kravene iht. avsnitt 5.4	EN 1504-3:2005

8. Passende teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon:

Ikke relevant

Ytelsen til det ovennevnte produktet stemmer overens med oppgitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 etter eget skjønn av produsenten nevnt ovenfor.

Undertegnet for produsenten av:

Mats Bovin, Kvalitets- og utviklingsingeniør

.....

(navn og stilling)

Linköping 2026-04-30

.....

(sted og data for utsendelse)



.....

(underskrift)

YTELSESERKLÆRING

Nr 08-0021

i henhold til

ANNEX III

i

BYGGEVAREFORORDNINGEN (305/2011/EEC)

fra den 9. mars 2011

om fastsetting av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer
og opphevelse av Byggevaredirektivet (89/106/EEC)

for byggevaren

StoCrete R 40 crackstop 6 mm

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:

PROD1935 StoCrete R 40 crackstop 6 mm

2. Tilsiktet bruksområde:

Tiltenkt anvendelse iht. EN 1504-09:

- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.1 (manuelt påført mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.2 (støping med betong eller mørtel)
- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.3 (sprøyting med betong eller mørtel)
- Prinsipp 4: Forsterkning, metode 4.4 (påføring av mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.1 (økning av dekkende betongsjikt med ekstra mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.2 (erstatning av forurenset eller karbonatisert betong)

3. Produsent:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Produsentens representant:

Ikke relevant

5. System for vurdering fortløpende kontroll av ytelse:

System 2+

6 a) Harmoniserende standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruksjoner – Produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Del 3:
Reparasjon

Teknisk kontrollorgan:

RISE Research Institutes of Sweden AB

har gjennomført et første besøk under produksjon og utfører årlig overvåkningskontroll i henhold til system 2+ og har utstedt

SERTIFIKAT OM OVERENSSTEMMELSE FOR PRODUKSJONSKONTROLL I FABRIKK: Sertifikat nr: 0402-CPR-C500361

6. b) Europeisk vurderingsdokument:

Ikke relevant

7. Spesifisert ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	klasse R4	EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Vedheftfasthet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Begrenset krymping/svelling	$3,5 \text{ MPa} / 3,1 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstand	Godkjent	EN 1504-3:2005
Elastisitetsmodul ved trykk	$29,5 \text{ GPa}$	EN 1504-3:2005
Frostbestandighet	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Friksjonsegenskaper - pendelmetoden	NPD	EN 1504-3:2005
Varmeutvidelseskoeffisient	$9,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillærsuging	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-3:2005
Brannteknisk klasse	A1	EN 1504-3:2005
Farlige stoffer	Oppfyller kravene iht. avsnitt 5.4	EN 1504-3:2005

8. Passende teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon:

Ikke relevant

Ytelsen til det ovennevnte produktet stemmer overens med oppgitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 etter eget skjønn av produsenten nevnt ovenfor.

Undertegnet for produsenten av:

Mats Bovin, Kvalitets- og utviklingsingeniør

.....
(navn og stilling)

Linköping 2026-04-30

.....
(sted og data for utsendelse)


.....
(underskrift)