

Ytelseserklæring for byggevaren

StoCrete TH 200

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0688 StoCrete TH 200	
Tilsiktet bruksområde	reparasjonsprodukt for betong for statisk relevant rehabilitering manuell påføring (3.1) tverrsnittsutvidelse med betongstøping (3.2) øking av armeringsoverdekningen med ekstra sementbundet mørtel eller betong (7.1) erstatning av betong som inneholder skadelige stoffer eller som er karbonisert (7.2)	
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (for tilsiktede bruksområder i bygninger og ingeniørtekniske byggverk)	
	System 3 (for tilsiktede bruksområder underlagt forskrifter for brannegenskaper)	
Harmonisert standard	EN 1504-3:2005	
Teknisk kontrollorgan	NB 0921 (System 2+) NB 0767 (System 3)	
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant	
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant	
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant	
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant	
Angitt ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E	System 3 / EN 1504-3:2005
Farlige stoffer	NPD	System 2+ / EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	≤ 0,05 %	System 2+ / EN 1504-3:2005
Veigrep	NPD	System 2+ / EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstand	NPD	System 2+ / EN 1504-3:2005
Forhindret krymping/svelling (dimensjonsstabilitet)	≥ 2,0 MPa	System 2+ / EN 1504-3:2005
Vedheftevne	≥ 2,0 MPa	System 2+ / EN 1504-3:2005
Kapillær vannabsorpsjon	NPD	System 2+ / EN 1504-3:2005
Termisk kompatibilitet Del 1 Frost-/tinebelastning	≥ 2,0 MPa	System 2+ / EN 1504-3:2005
Termisk kompatibilitet Del 2 Slagregnbelastning	≥ 2,0 MPa	System 2+ / EN 1504-3:2005
Termisk kompatibilitet Del 4 Vekslende belastning ved tørr varme	≥ 2,0 MPa	System 2+ / EN 1504-3:2005
Trykkfasthet	klasse R 4	System 2+ / EN 1504-3:2005
Elastisitetsmodul	NPD	System 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-2027-1

10

NB 0921 (System 2+)

NB 0767 (System 3)

PROD0688 StoCrete TH 200 EN 1504-3:2005

reparasjonsprodukt for betong for statisk relevant rehabilitering
manuell påføring (3.1)

tverrsnittsutvidelse med betongstøping (3.2)

øking av armeringsoverdekningen med ekstra sementbundet mørtel eller betong (7.1)

erstatning av betong som inneholder skadelige stoffer eller som er karbonatisert (7.2)

Brannegenskaper	E
Farlige stoffer	NPD
Kloridinnhold	≤ 0,05 %
Veigrep	NPD
Karbonatiseringsmotstand	NPD
Forhindret krymping/svelling (dimensjonsstabilitet)	≥ 2,0 MPa
Vedheftene	≥ 2,0 MPa
Kapillær vannabsorpsjon	NPD
Termisk kompatibilitet Del 1 Frost-/tinebelastning	≥ 2,0 MPa
Termisk kompatibilitet Del 2 Slagregnbeltastning	≥ 2,0 MPa
Termisk kompatibilitet Del 4 Vekslende belastning ved tørr varme	≥ 2,0 MPa
Trykkfasthet	klasse R 4
Elastisitetsmodul	NPD

