

# YTELSESERKLÆRING

Nr 08-0050

i henhold til

ANNEX III

i

BYGGEVAREFORORDNINGEN (305/2011/EEC)

fra den 9. mars 2011

om fastsetting av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer  
og opphevelse av Byggevaredirektivet (89/106/EEC)

for byggevaren

**StoCrete TV 301 S**

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:

PROD2284 StoCrete TV 301 S

2. Tilsiktet bruksområde:

Tiltenkt anvendelse iht. EN 1504-9:

- Prinsipp 3: Reparasjon av betong, metode 3.1 (manuelt påført mørtel)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.1 (økning av dekkende betongsjikt med ekstra mørtel eller betong)
- Prinsipp 7: Bevare og gjenopprette passivitet, metode 7.2 (erstatning av forurenset eller karbonatisert betong)

3. Produsent:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Produsentens representant:

Ikke relevant

5. System for vurdering fortløpende kontroll av ytelse:

System 2+

6 a) Harmoniserende standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruksjoner – Produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Del 3:  
Reparasjon

Teknisk kontrollorgan:

RISE Research Institutes of Sweden AB

har gjennomført et første besøk under produksjon og utfører årlig overvåkningskontroll i henhold til system 2+ og har utstedt

SERTIFIKAT OM OVERENSSTEMMELSE FOR PRODUKSJONSKONTROLL I FABRIKK: Sertifikat nr: 0402-CPR-C500361

6. b) Europeisk vurderingsdokument:

Ikke relevant

7. Spesifisert ytelse:

| Vesentlige egenskaper               | Ytelse                             | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Trykkfasthet                        | klasse R4                          | EN 1504-3:2005                    |
| Kloridinnhold                       | $\leq 0,05 \%$                     | EN 1504-3:2005                    |
| Vedheftfasthet                      | $\geq 2,0 \text{ MPa}$             | EN 1504-3:2005                    |
| Begrenset krymping/svelling         | NPD                                | EN 1504-3:2005                    |
| Karbonatiseringsmotstand            | NPD                                | EN 1504-3:2005                    |
| Elastisitetsmodul ved trykk         | NPD                                | EN 1504-3:2005                    |
| Frostbestandighet                   | $\geq 2,0 \text{ MPa}$             | EN 1504-3:2005                    |
| Friksjonsegenskaper - pendelmetoden | NPD                                | EN 1504-3:2005                    |
| Varmeutvidelseskoeffisient          | NPD                                | EN 1504-3:2005                    |
| Kapillærsuging                      | NPD                                | EN 1504-3:2005                    |
| Brannteknisk klasse                 | Euroklasse A1                      | EN 1504-3:2005                    |
| Farlige stoffer                     | Oppfyller kravene iht. avsnitt 5.4 | EN 1504-3:2005                    |

8. Passende teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon:

Ikke relevant

Ytelsen til det ovennevnte produktet stemmer overens med oppgitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 etter eget skjønn av produsenten nevnt ovenfor.

Undertegnet for produsenten av:

Mats Bovin, Kvalitets- og utviklingsingeniør

.....  
(navn og stilling)

Linköping 2022-12-29

.....  
(sted og data for utsendelse)

  
.....  
(underskrift)