

Ytelseserklæring for byggevaren

StoCryl CP

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD1135 StoCryl CP	
Tilsiktet bruksområde	sementholdig påstøpsmørtel for innvendig bruk	
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (for innvendig anvendelse, underlagt forskrifter for brannegenskaper) System 4 (for innvendig anvendelse) System 4 (for tilsiktede bruksområder underlagt forskrifter for brannegenskaper)	
Harmonisert standard	EN 13813:2002	
Teknisk kontrollorgan	NB 0672 (system 3)	
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant	
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant	
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant	
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant	
Angitt ytelse	for StoCryl CP (grunning) med StoCrete VM 630 eller StoCrete VM 640:	
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1 _{fl} med StoCrete VM 630; iht. VEDTAK 96/603/EG, endret ved VEDTAK 2000/605/EG og VEDTAK 2003/424/EG	System 4 / EN 13813:2002
Brannegenskaper	A1 _{fl} med StoCrete VM 640:	System 3 / EN 13813:2002
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Bøyestrekkefasthet	F4 med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Bøyestrekkefasthet	F7 med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Vanngjennomtrengelighet	NPD med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Slitestyrke	NPD...med StoCrete VM 630; Tiltentk anvendelsesområde for StoCrete VM 630 er alltid som avrettingsmasse under StoCrete VM 640. Direkte anvendelse er utelukket.	System 4 / EN 13813:2002
Slitestyrke	AR0,5...med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Kjemisk bestandighet	NPD med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Kjemisk bestandighet	NPD med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	CT med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	CT med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002

Trinnlydisolering	NPD med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Trinnlydisolering	NPD med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Varmeisolasjon	NPD med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Varmeisolasjon	NPD med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Trykkfasthet	C20 med StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Trykkfasthet	C40 med StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (system 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

sementholdig påstøpsmørtel for innvendig bruk

Brannegenskaper	A1 _{fl} med StoCrete VM 630; iht. VEDTAK 96/603/EG, endret ved VEDTAK 2000/605/EG og VEDTAK 2003/424/EG
Brannegenskaper	A1 _{fl} med StoCrete VM 640:
Bøystrekkfasthet	F4 med StoCrete VM 630:
Bøystrekkfasthet	F7 med StoCrete VM 640:
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD med StoCrete VM 630:
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD med StoCrete VM 640:
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD med StoCrete VM 630:
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD med StoCrete VM 640:
Vanngjennomtrengelighet	NPD med StoCrete VM 630:
Slitestykke	NPD med StoCrete VM 630; Tiltent anvendelsesområde for StoCrete VM 630 er alltid som avrettingsmasse under StoCrete VM 640. Direkte anvendelse er utelukket.
Slitestykke	AR0,5 med StoCrete VM 640:
Kjemisk bestandighet	NPD med StoCrete VM 630:
Kjemisk bestandighet	NPD med StoCrete VM 640:
Utslipp av korroderende stoffer	CT med StoCrete VM 630:
Utslipp av korroderende stoffer	CT med StoCrete VM 640:
Trinnlydisolering	NPD med StoCrete VM 630:
Trinnlydisolering	NPD med StoCrete VM 640:
Varmeisolasjon	NPD med StoCrete VM 630:

Varmeisolasjon

NPD med StoCrete VM 640:

Trykkfasthet

C20 med StoCrete VM 630:

Trykkfasthet

C40 med StoCrete VM 640: