



Ytelseserklæring for byggevaren

StoDecosit SP

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4144 StoDecosit SP puss med organiske bindemidler <i>For chargenummer, se forpakning.</i>
Tilsiktet bruksområde	På vegger, tak, pilarer og skillevegger innvendig
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (Brannklasse) System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 15824:2017
Teknisk kontrollorgan	MPA Stuttgart NB 0672
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP-system	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A2-s1, d0	System 3	EN 15824:2017
Vannabsorpsjon	NPD		EN 15824:2017
Vanndampgjennomtrengelighet	V 1		EN 15824:2017
Varmeledningsevne	NPD		EN 15824:2017
Holdbarhet	NPD		EN 15824:2017
Farlige stoffer	NPD		EN 15824:2017
Heftfasthet	NPD		EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

09.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Vedlegg: Sikkerhetsdatablad
Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0333-1

19

NB 0672

PROD4144 StoDecosit SP
EN 15824:2017 puss med organiske bindemidler

På vegger, tak, pilarer og skillevegger innvendig

Brannegenskaper	A2-s1, d0
Vannabsorpsjon	NPD
Varmedningsevne	NPD
Heftfasthet	NPD
Holdbarhet	NPD
Vanndampgjennomtrengelighet	V 1
Farlige stoffer	NPD