

Ytelseserklæring for byggevaren

StoJet PIH 200

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD2341 StoJet PIH 200
Tilsiktet bruksområde	fyllstoff for betongsprekker injeksjon av betongkomponenter for elastisk fylling av sprekker, hulrom og skader U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (for tilsiktede bruksområder i bygninger og ingeniørtekniske byggverk)
Harmonisert standard	EN 1504-5:2006
Teknisk kontrollorgan	NB 0921 (System 2+)
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Holdbarhet	godkjent	EN 1504-5:2006
Glassovergangstemperatur	-31 °C	EN 1504-5:2006
Korrosjonsegenskaper	det forutsettes at ingen korroderende effekter foreligger	EN 1504-5:2006
Vanntetthet	D 1	EN 1504-5:2006
Elastisitet	> 10 %	EN 1504-5:2006
Farlige stoffer	NPD	EN 1504-5:2006
Vedheft	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Anvendbarhet: innvirkning på polymere innlegg	vellykket testet	EN 1504-5:2006
Anvendbarhet: injeksjonsevne i tørt medium	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * temperatur/injeksjonsklasse	EN 1504-5:2006
Anvendbarhet: injeksjonsevne i ikke-tørt medium	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * temperatur / sprekens fukttilstand / injeksjonsklasse	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921 (System 2+)

PROD2341 StoJet PIH 200 **EN 1504-5:2006**

fyllstoff for betongsprekker
 injeksjon av betongkomponenter for elastisk fylling av sprekker, hulrom og skader
 U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Holdbarhet	godkjent
Glassovergangstemperatur	-31 °C
Korrosjonsegenskaper	det forutsettes at ingen korroderende effekter foreligger
Vanntetthet	D 1
Elastisitet	> 10 %
Farlige stoffer	NPD
Vedheft	> 0,05 MPa
Anvendbarhet: innvirkning på polymere innlegg	vellykket testet
Anvendbarhet: injeksjonsevne i tørt medium	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * temperatur/injeksjonsklasse
Anvendbarhet: injeksjonsevne i ikke-tørt medium	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * temperatur / sprekens fukttilstand / injeksjonsklasse