

# Ytelseserklæring for byggevaren

## StoLevell Combi plus

|                                                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unik identifikasjonskode for produkttypen                                       | PROD1558 StoLevell Combi plus                                                                  |
| Tilsiktet bruksområde                                                           | normal pussmørtel (GP) CS III<br>På vegger, tak, pilarer og skillevegger ut- og innvendig      |
| Produsent                                                                       | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                         |
| Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse | System 4 (brannklasse)<br>System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen) |
| Harmonisert standard                                                            | EN 998-1:2016                                                                                  |
| Teknisk kontrollorgan                                                           | MPA NRW NB 0432                                                                                |
| Europeisk vurderingsdokument                                                    | Ikke relevant                                                                                  |
| Europeisk teknisk vurdering                                                     | Ikke relevant                                                                                  |
| Teknisk vurderingsorgan                                                         | Ikke relevant                                                                                  |
| Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon            | Ikke relevant                                                                                  |

### Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper             | Ytelse                                    | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Brannegenskaper                   | A2-s1, d0                                 | EN 998-1:2016                     |
| Vannabsorpsjon                    | W <sub>c</sub> 2                          | EN 998-1:2016                     |
| Heftfasthet på betong             | ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / Bruddmønster B | EN 998-1:2016                     |
| Holdbarhet                        | NPD                                       | EN 998-1:2016                     |
| Farlige stoffer                   | NPD                                       | EN 998-1:2016                     |
| Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ | ≤ 25                                      | EN 998-1:2016                     |
| Varmedningsevne                   | ≤ 0,82 W/(m*K) for P = 50 %               | EN 998-1:2016                     |
| Varmedningsevne                   | ≤ 0,89 W/(m*K) for P = 90 %               | EN 998-1:2016                     |

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

09.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0085-3

11

NB 0432

**PROD1558 StoLevell Combi plus**  
**EN 998-1:2016 normal pussmørtel (GP) CS III**

På vegger, tak, pilarer og skillevegger ut- og innvendig

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Brannegenskaper                       | A2-s1, d0                                                          |
| Vannabsorpsjon                        | $W_c$ 2                                                            |
| Vanndampdiffusjonsmotstandstall $\mu$ | $\leq 25$                                                          |
| Varmeledningsevne                     | $\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ for P = 50 % tabellverdi |
| Varmeledningsevne                     | $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ for P = 90 % tabellverdi |
| Heftfasthet på betong                 | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Bruddmønster B                        |
| Holdbarhet                            | NPD                                                                |
| Farlige stoffer                       | NPD                                                                |