

Ytelseserklæring for byggevaren

StoLevell Novo

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0544 StoLevell Novo
Tilsiktet bruksområde	lett pussmørtel (LW) CS II På vegger, tak, pilarer og skillevegger ut- og innvendig
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (brannklasse) System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 998-1:2016
Teknisk kontrollorgan	MPA NRW NB 0432
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Vannabsorpsjon	W _c 2	EN 998-1:2016
Heftfasthet på betong	≥ 0,25 N/mm ² / Bruddmønster B	EN 998-1:2016
Holdbarhet	NPD	EN 998-1:2016
Farlige stoffer	NPD	EN 998-1:2016
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Varmedningsevne	≤ 0,25 W/(m*K) for P = 50 %	EN 998-1:2016
Varmedningsevne	≤ 0,27 W/(m*K) for P = 90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0092-4

07

NB 0432

PROD0544 StoLevel Novo
EN 998-1:2016 lett pussmørtel (LW) CS II

På vegger, tak, pilarer og skillevegger ut- og innvendig

Brannegenskaper	A2-s1, d0
Vannabsorpsjon	W_c 2
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	≤ 20
Varmeledningsevne	$\leq 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P = 50 % tabellverdi
Varmeledningsevne	$\leq 0,27 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P = 90 % tabellverdi
Heftfasthet på betong	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Bruddmønster B
Holdbarhet	NPD
Farlige stoffer	NPD