



Ytelseserklæring for byggevaren

StoMiral® K

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0761 StoMiral® K
Tilsiktet bruksområde	Edelpuss (CR) CS II På vegger, tak, pilarer og skillevegger ut- og innvendig
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (brannklasse) System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 998-1:2016
Teknisk kontrollorgan	Ikke relevant
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 998-1:2016
Vannabsorpsjon	W _c 2	EN 998-1:2016
Heftfasthet på betong	≥ 0,08 N/mm ² / Bruddmønster B	EN 998-1:2016
Holdbarhet	NPD	EN 998-1:2016
Farlige stoffer	NPD	EN 998-1:2016
Vanndampdiffusjonsmotstandstill μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne	≤ 0,45 W/(m*K) for P = 50 %	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne	≤ 0,49 W/(m*K) for P = 90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

11.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

PROD0761 StoMiral® K
EN 998-1:2016 Edelpuss (CR) CS II

På vegger, tak, pilarer og skillevegger ut- og innvendig

Brannegenskaper	A1
Vannabsorpsjon	W_c 2
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	≤ 20
Varmeledningsevne	$\leq 0,45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ for P = 50 %Tabellverdi $\leq 0,49 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ for P = 90 %Tabellverdi
Heftfasthet på betong	$\geq 0,08 \text{ N}/\text{mm}^2$ / Bruddmønster B
Holdbarhet	NPD
Farlige stoffer	NPD