

Ytelseserklæring for byggevaren

StoPox WL 100

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0607 StoPox WL 100	
Tilsiktet bruksområde	overflatebeskyttelsesprodukter – belegg beskyttelse mot inntrenging av stoffer (1.3) fysikalsk motstandskraft (5.1) kjemikaliebestandighet (6.1)	
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (for tilsiktede bruksområder i bygninger og ingeniørtekniske byggverk) System 3 (for tilsiktede bruksområder underlagt forskrifter for brannegenskaper)	
Harmonisert standard	EN 1504-2:2004	
Teknisk kontrollorgan	NB 0767 (System 3) NB 0921 (System 2+)	
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant	
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant	
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant	
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant	
Angitt ytelse	Produktet anvendes i overflatebeskyttelsessystemet: StoFloor Traffic WL 100 bestående av komponentene: StoPox WG 100 StoPox WL 100	
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	B _{fl} -s1 som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 3 / EN 1504-2:2004
Vanndampgjennomtrengelighet	klasse I som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Avtrekksprøve for vurdering av vedheft	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Slitestyrke	Massetap < 3000 mg som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatiske egenskaper	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Gittersnitt	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Veigrep	klasse III som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Kunstig forvitring	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Lineær krymping	ikke definerbar som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Motstand mot temperatursjokk	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Kapillær vannabsorpsjon og vanngjennomtrengelighet	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Slagfasthet	klasse I som bestanddel i StoFloor Traffic WL	System 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0103-6021-4

Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011

	100	
Varmeutvidelseskoeffisient	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Kjemikaliebestandighet	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Bestandighet mot kraftig kjemisk angrep	reduksjon av hardhet < 50 % som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Farlige stoffer	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Vedheft på våt betong	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Termisk kompatibilitet	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ² som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Trykkfasthet	ikke definerbar som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Karbondioksidgjennomtrengelighet	Sd > 50 m som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004
Rissoverbyggingsevne	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100	System 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

07.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6021-4

09

NB 0767 (System 3)
NB 0921 (System 2+)

PROD0607 StoPox WL 100
EN 1504-2:2004

overflatebeskyttelsesprodukter – belegg
beskyttelse mot inntrenging av stoffer (1.3)
fysikalsk motstandskraft (5.1)
kjemikaliebestandighet (6.1)

Brannegenskaper	B _{fl} -s1 som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Vann dampgjennomtrengelighet	klasse I som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Avtrekksprøve for vurdering av vedheft	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Slitestyrke	Massetap < 3000 mg som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Antistatiske egenskaper	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Gittersnitt	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Veigrep	klasse III som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Kunstig forvitring	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Lineær krymping	ikke definerbar som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Motstand mot temperatursjokk	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Kapillær vannabsorpsjon og vanngjennomtrengelighet	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Slagfasthet	klasse I som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Varmeutvidelseskoeffisient	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Kjemikaliebestandighet	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Bestandighet mot kraftig kjemisk angrep	reduksjon av hardhet < 50 % som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Farlige stoffer	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Vedheft på våt betong	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Termisk kompatibilitet	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Trykkfasthet	ikke definerbar som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0103-6021-4
Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011

Karbondioksidgjennomtrengelighet	Sd > 50 m som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100
Rissoverbyggingsevne	NPD som bestanddel i StoFloor Traffic WL 100