

Ytelseserklæring for byggevaren

StoPur DV 508

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD3481 StoPur DV 508
Tilsiktet bruksområde	beskyttelse mot inntrenging av stoffer (1.3) regulering av fuktinnholdet (2.2) fysikalsk motstandskraft (5.1) kjemikaliebestandighet (6.1) økende elektrisk motstand (8.2)
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (for tilsiktede bruksområder i bygninger og ingeniørtekniske byggverk) System 3 (for tilsiktede bruksområder underlagt forskrifter for brannegenskaper)
Harmonisert standard	EN 1504-2:2004
Teknisk kontrollorgan	NB 0921 (System 2+) NB 0767 (System 3)
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse	Produktet anvendes i overflatebeskyttelsessystemene: StoCretec OS 11a.5 bestående av komponentene: StoPox GH 530 StoPox TEP MultiTop StoPox DV 100 alternativt StoPur DV 508
----------------------	--

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	C _{fi} -s1 som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 3 / EN 1504-2:2004
Vanndampgjennomtrengelighet	klasse III som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Avtrekksprøve for vurdering av vedheft	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Slitestyrke	Massetap < 3000 mg som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatiske egenskaper	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Gittersnitt	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Veigrep	klasse III som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Kunstig forvitring	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Lineær krymping	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Motstand mot temperatursjokk	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Kapillær vannabsorpsjon og vanngjennomtrengelighet	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Slagfasthet	klasse I som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0103-6077-3

Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011

Varmeutvidelseskoeffisient	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Kjemikaliebestandighet	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Bestandighet mot kraftig kjemisk angrep	reduksjon av hardhet < 50 % som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Farlige stoffer	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Vedheft på våt betong	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Termisk kompatibilitet	$\geq 1,5$ (1,0) N/mm ² som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Trykkfasthet	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Karbondioksidgjennomtrengelighet	Sd > 50 m som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004
Rissoverbyggingsevne	B 3.2 (-20 °C) som bestanddel i StoCretec OS 11a.5	System 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6077-3

14

NB 0921 (System 2+)
NB 0767 (System 3)

PROD3481 StoPur DV 508
EN 1504-2:2004

beskyttelse mot inntrenging av stoffer (1.3)
regulering av fuktinnholdet (2.2)
fysikalsk motstandskraft (5.1)
kjemikaliebestandighet (6.1)
økende elektrisk motstand (8.2)

Brannegenskaper	C _{fl} -s1 som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Vanndampgjennomtrengelighet	klasse III som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Avtrekksprøve for vurdering av vedheft	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Slitestyrke	Massetap < 3000 mg som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Antistatiske egenskaper	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Gittersnitt	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Veigrep	klasse III som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Kunstig forvitring	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Lineær krymping	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Motstand mot temperatursjokk	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Kapillær vannabsorpsjon og vanngjennomtrengelighet	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Slagfasthet	klasse I som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Varmeutvidelseskoeffisient	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Kjemikaliebestandighet	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Bestandighet mot kraftig kjemisk angrep	reduksjon av hardhet < 50 % som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Farlige stoffer	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Vedheft på våt betong	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Termisk kompatibilitet	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Trykkfasthet	NPD som bestanddel i StoCretec OS 11a.5

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0103-6077-3
Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011

Karbondioksidgjennomtrengelighet	Sd > 50 m som bestanddel i StoCretec OS 11a.5
Rissoverbyggingsevne	B 3.2 (-20 °C) som bestanddel i StoCretec OS 11a.5