

Ytelseserklæring for byggevaren

StoPur SI 125

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PRODH065 StoPur SI 125
Tilsiktet bruksområde	kunstharpiksbasert påstøpsmørtel for innvendig anvendelse
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 4 (for innvendig anvendelse, underlagt forskrifter for brannegenskaper) System 4 (for innvendig anvendelse)
Harmonisert standard	EN 13813:2002
Teknisk kontrollorgan	
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	

Angitt ytelse	EN 13813:	
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannegenskaper	C _{fi} -s1	System 4 / EN 13813:2002
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	System 3 / EN 13813:2002
Heftfasthet	≥ B 1,5	System 3 / EN 13813:2002
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD	System 3 / EN 13813:2002
Slitestyrke	≤ AR1..	System 3 / EN 13813:2002
Kjemisk bestandighet	NPD	System 3 / EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	SR	System 3 / EN 13813:2002
Slagfasthet	≥IR4	System 3 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Signatur Francisco Ramos

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0103-6112-1
Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6112-1

21

PRODH065 StoPur SI 125
EN 13813:2002

kunstharpiksbasert påstøpsmørtel for innvendig anvendelse

Brannegenskaper	C _{fl} -s1
Heftfasthet	≥ B 1,5
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD
Lydabsorpsjonsgrad α_w	NPD
Slitestyrke	≤ AR1
Kjemisk bestandighet	NPD
Utslipp av korroderende stoffer	SR
Slagfasthet	≥ IR4