

Ytelseserklæring for byggevaren

StoSeal F 355

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0897 StoSeal F 355
Tilsiktet bruksområde	EN 15651-1 tetningsmasse for fasadeelementer for inn- og utvendig anvendelse EN 15651-4 tetningsmasse for gangveier type F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM: kondisjonering: metode B bæremateriale: anodisert aluminium og mørtel M1 forbehandling med vedhefter V40 (aluminium) og V17 (mørtel M1)
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 System 3 (for tilsiktede bruksområder underlagt forskrifter for brannegenskaper)
Harmonisert standard	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012
Teknisk kontrollorgan	NB 0757
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Holdbarhet	godkjent	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Stabilitet	≤ 3 mm	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Volumtap	≤ 10 %	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Strekkeegenskaper/utvidelsesegenskaper under forspenning etter nedsenking i vann (elastisk)	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Strekkeegenskaper for ikke-bærende fugemasser med lav modul i områder med kaldt klima	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Strekkeegenskaper under forspenning for ikke-bærende fugemasser i områder med kaldt klima	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	vurdert	system 3 / EN 15651-1, -4:

Strekkegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	> 0,4 MPa	2012-12 system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Vedheft-/utvidelsesegenskaper under forspenning etter 28 dagers lagring i vann	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Vedheft-/utvidelsesegenskaper under forspenning etter 28 dagers lagring i saltvann	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Rivefasthet	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Strekkegenskaper (sekantmodul)	NPD ved -30 °C	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355
EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

EN 15651-1
tetningsmasse for fasadeelementer for inn- og utvendig anvendelse

EN 15651-4
tetningsmasse for gangveier

type F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:
kondisjonering: metode B
bæremateriale: anodisert aluminium og mørtel M1
forbehandling med vedhefter V40 (aluminium) og V17 (mørtel M1)

Brannegenskaper	E
Holdbarhet	godkjent
Stabilitet	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10 %
Strekkeegenskaper/utvidelseegenskaper under forspenning etter nedsenking i vann (elastisk)	NF
Strekkeegenskaper for ikke-bærende fugemasser med lav modul i områder med kaldt klima	NF
Strekkeegenskaper under forspenning for ikke-bærende fugemasser i områder med kaldt klima	NF
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	vurdert
Strekkeegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	> 0,4 MPa
Vedheft-/utvidelseegenskaper under forspenning etter 28 dagers lagring i vann	NF

Vedheft-/utvidelsesegenskaper under forspenning etter 28 dagers lagring i saltvann	NF
Rivefasthet	NF
Strekkeegenskaper (sekantmodul)	NPD ved -30 °C