

Ytelseserklæring for byggevaren

StoSeal F 505

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0855 StoSeal F 505
Tilsiktet bruksområde	tetningsmasse for utvendig bruk type F EXT-INT CC 25LM
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3
Harmonisert standard	EN 15651-1:2012
Teknisk kontrollorgan	NB 0751
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ift Rosenheim GmbH
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E	EN 15651-1:2012
Holdbarhet	godkjent	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumtap	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper/utvidelsesegenskaper etter nedsenking i vann (plastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper/utvidelsesegenskaper under forspenning etter nedsenking i vann (elastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper for ikke-bærende fugemasser med lav modul i områder med kaldt klima	NPD	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper under forspenning for ikke-bærende fugemasser i områder med kaldt klima	NPD	EN 15651-1:2012
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	vurdert	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

tetningsmasse for utvendig bruk
type F EXT-INT CC 25LM

Brannegenskaper	E
Holdbarhet	godkjent
Stabilitet	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10 %
Strekkegenskaper/utvidelsesegenskaper etter nedsenking i vann (plastisk)	NPD
Strekkegenskaper/utvidelsesegenskaper under forspenning etter nedsenking i vann (elastisk)	NPD
Strekkegenskaper for ikke-bærende fugemasser med lav modul i områder med kaldt klima	NPD
Strekkegenskaper under forspenning for ikke-bærende fugemasser i områder med kaldt klima	NPD
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	vurdert
Strekkegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	≤ 0,4 MPa
Strekkegenskaper (sekantmodul)	≤ 0,9 MPa