

Ytelseserklæring for byggevaren

StoVentro Profile L301 X

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD4655 StoVentro Profile L301 X
Tilsiktet bruksområde	konstruksjonsdeler av aluminium og rustfritt stål underkonstruksjonskomponenter for luftede fasadesystemer
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+
Harmonisert standard	EN 1090-1:2009+A1:2011
Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland NB 0035
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Holdbarhet	ubehandlet eller pulverlakkert iht. EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometriske toleranser	Iht. EN 1090-2 (stål) og 1090-3 (aluminium)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Sveisbarhet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Bruddseighet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Bæreevne	Bæreevnen må, avhengig av tiltenkt anvendelsesområde, oppfylle følgende bestemmelser og regler: Harmonisert standard EN 1090-1:2012-03 Fremstilling iht. bygningsdelspesifikasjon iht. vedlegg og EN 1090-2 og 1090-3 Utførelsesklasse EXC 1 og EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Utslipp av kadmium	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Utslipp av radioaktiv stråling	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0208-0024-1

23

NB 0035

PROD4655 StoVentre Profile L301 X
konstruksjonsdeler av aluminium og rustfritt stål
underkonstruksjonskomponenter for luftede fasadesystemer

Brannegenskaper	A1
Holdbarhet	ubehandlet eller pulverlakkert iht. EN 12206-1
Geometriske toleranser	Iht. EN 1090-2 (stål) og 1090-3 (aluminium)
Sveisbarhet	NPD
Bruddseighet	NPD
Bæreevne	Bæreevnen må, avhengig av tiltenkt anvendelsesområde, oppfylle følgende bestemmelser og regler: Harmonisert standard EN 1090-1:2012-03 Fremstilling iht. bygningsdelspesifikasjon iht. vedlegg og EN 1090-2 og 1090-3 Utførelsesklasse EXC 1 og EXC 2
Utslipp av kadmium	NPD
Utslipp av radioaktiv stråling	NPD