

Ytelseserklæring for byggevaren

Sto Fugemasse WF

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0125 Sto Fugemasse WF
Tilsiktet bruksområde	tetningsmasse for fasadeelementer tetningsmasse for innvendig bruk, type F-INT kondisjonering: metode A, bæremateriale: mørtel M 2
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 3 (brannklasse) System 3 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 15651-1:2012
Teknisk kontrollorgan	Ikke relevant
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E	EN 15651-1:2012
Holdbarhet	godkjent	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Volumtap	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper/utvidelseegenskaper etter nedsenking i vann (plastisk)	≥ 25 % (ved 23 °C)	EN 15651-1:2012
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto Fugemasse WF
EN 15651-1:2012 tetningsmasse for fasadeelementer

tetningsmasse for innvendig bruk, type F-INT
 kondisjonering: metode A, bæremateriale: mørtel M 2

Brannegenskaper	E
Holdbarhet	godkjent
Stabilitet	≤ 5 mm
Volumtap	≤ 45 %
Strekkeegenskaper/utvidelseegenskaper etter nedsenking i vann (plastisk)	≥ 25 % (ved 23 °C)
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	NPD