

Ytelseserklæring for byggevaren

Sto Putsbruk M5

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD5457 Sto Putsbruk M5
Tilsiktet bruksområde	iht. egnethetstest for anvendelse på vegger, pilarer og skillevegger av murverk
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (brannklasse) System 2+ (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen)
Harmonisert standard	EN 998-2:2016
Teknisk kontrollorgan	Kontrollrådet NB 1111
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 998-2:2016
Vannabsorpsjon	$< 0,6 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$	EN 998-2:2016
Holdbarhet	egnet ut- og innvendig, frostbestandig	EN 998-2:2016
Farlige stoffer	NPD	EN 998-2:2016
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	15/35 (tabellverdi)	EN 998-2:2016
Varmedningsevne	NPD	EN 998-2:2016
Kloridinnhold	$\leq 0,1 \text{ vekt}\%$	EN 998-2:2016
Trykkfasthet (kategori)	M5	EN 998-2:2016
Bindingsstyrke	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (heft- og skjærfasthet)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

20.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0427-1

24

NB 1111

PROD5457 Sto Putsbruk M5
EN 998-2:2016

iht. egnethetstest for anvendelse på vegger, pilarer og skillevegger av murverk

Brannegenskaper	A1
Vannabsorpsjon	< 0,6 kg/(m ² x min ^{0.5})
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	15/35 (tabellverdi)
Varmeledningsevne	NPD
Holdbarhet	egnet ut- og innvendig, frostbestandig
Farlige stoffer	NPD
Kloridinnhold	≤ 0,1 vekt%
Trykkfasthet (kategori)	M5
Bindingsstyrke	≥ 0,15 N/mm ² (heft- og skjærfasthet)