

# Ytelseserklæring for byggevaren

## Stolit Milano®

|                                                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unik identifikasjonskode for produkttypen                                       | PROD0532 Stolit Milano®                                                                        |
| Tilsiktet bruksområde                                                           | puss med organiske bindemidler<br>På vegger, tak og pilarer utvendig                           |
| Produsent                                                                       | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                         |
| Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse | System 3 (brannklasse)<br>System 4 (gjelder for alle andre "Vesentlige egenskaper" i tabellen) |
| Harmonisert standard                                                            | EN 15824:2017                                                                                  |
| Teknisk kontrollorgan                                                           | MPA NRW NB 0432                                                                                |
| Europeisk vurderingsdokument                                                    | Ikke relevant                                                                                  |
| Europeisk teknisk vurdering                                                     | Ikke relevant                                                                                  |
| Teknisk vurderingsorgan                                                         | Ikke relevant                                                                                  |
| Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon            | Ikke relevant                                                                                  |

### Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper       | Ytelse    | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Brannegenskaper             | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                     |
| Vannabsorpsjon              | W 3       | EN 15824:2017                     |
| Vanndampgjennomtrengelighet | V 2       | EN 15824:2017                     |
| Varmeledningsevne           | NPD       | EN 15824:2017                     |
| Holdbarhet                  | NPD       | EN 15824:2017                     |
| Farlige stoffer             | NPD       | EN 15824:2017                     |
| Heftfasthet                 | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                     |

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

p.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Ytelseserklæring 0101-0032-5  
Etter EU-BauPVO Nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0032-5

10

NB 0432

**PROD0532 Stolit Milano®**  
**EN 15824:2017 puss med organiske bindemidler**

På vegger, tak og pilarer utvendig

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Brannegenskaper             | A2-s1, d0 |
| Vannabsorpsjon              | W 3       |
| Varmeledningsevne           | NPD       |
| Heftfasthet                 | ≥ 0,3 MPa |
| Holdbarhet                  | NPD       |
| Vanndampgjennomtrengelighet | V 2       |
| Farlige stoffer             | NPD       |