

**SIKKERHETSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ref. 130000007705/D

Rev.nr. 1.1

**StoCrete CS 735**

Revisjonsdato 18.11.2021

Utskriftsdato 10.11.2023

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET****1.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Varenavn StoCrete CS 735

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) D9M0-60YT-S005-WTV0

**1.2 Relevante identifiserte  
bruksområder for stoffet  
eller stoffblandingen og  
bruk som frarådes**

Tørrmørtel for belegg

Frarådte bruksområder Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

**1.3 Opplysninger om  
leverandøren av  
sikkerhetsdatabladet**

Sto Norge AS  
Postadresse:  
Waldemar Thranes gate 98A  
N - 0175 Oslo  
Besøksadresse:  
Waldemar Thranes gate 98B  
N - 0175 Oslo  
Telefon: 66 81 35 00  
info.no@sto.com  
www.sto.no

E-postadressen til personen  
som er ansvarlig for SDS-en  
Norway  
Miljøavdelingen  
Sto Scandinavia AB  
kundkontakt@sto.com

**1.4 Nødtelefonnummer**  
Norway  
Telefon: +44 (0)1235 239 670  
Giftinformasjonen 22 59 13 00

**AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Alvorlig øyenskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig øyeskade.

Hudirritasjon, Kategori 2 H315: Irriterer huden.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

### 2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer



Varselord : Fare

Faresetninger : H315 Irriterer huden.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Supplerende fareuttalelser Lavt kromatinnhold minst 9 måneder etter produksjonsdato, under tørre lagringsforhold.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
**Forebygging:**  
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.  
**Reaksjon:**  
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P315 Søk legehjelp umiddelbart.  
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.  
P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

#### Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Portlandsement

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Mørtel/puss reagerer alkalisk med vann. Beskytt derfor hud og øyne. Skyll grundig med vann ved kontakt. Søk umiddelbart legehjelp ved kontakt med øynene!

Risiko for påvirkning av lungene etter langvarig innånding av støvpartikler.

Blandingen har lavt kromatinnhold, nivået av sensibiliserende krom (VI) er redusert gjennom tilsetningsstoffer til under 2 ppm i sementbestanddelen i ferdigblandet mørtel. Den er derfor ikke klassifisert som allergifremkallende i henhold til art. 6 og vedlegg 1 til EF-forordning 1272/2008. For å sikre kromatreduksjonens effektivitet, må den lagres på riktig måte og holdbarhetsdato må observeres. Ved lagring av produktet over holdbarhetstiden øker risikoen for eksem ved overfølsomhet for Cr(IV).

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2 Stoffblandinger Komponenter

**SIKKERHETS DATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**StoCrete CS 735**

| Kjemisk navn                                             | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering                                                                   | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Portlandsement                                           | 65997-15-1<br>266-043-4                                | Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317 | ≥ 3 - < 10               |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser : |                                                        |                                                                                  |                          |
| Kvarts (sand, finandel (< 12 µm) < 1 %)                  | 14808-60-7<br>238-878-4                                |                                                                                  | ≥ 30 - < 50              |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell anbefaling | Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.                                                                                                                                                                                                |
| Innånding           | Flytt ut i frisk luft.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                                                                                                       |
| Hudkontakt          | Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.<br>Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.<br>Vask forurenset tøy før fornyet bruk.                                                                                            |
| Øyekontakt          | I tilfelle av øyekontakt, fjern kontaktlinsen og skylld umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.<br>Hvis mulig, bruk isotonisk saltvann (f.eks. 0,9% NaCl).<br>Ikke gni det påvirkede området.<br>Tilkall lege øyeblikkelig. |
| Svelging            | Skylld munnen.<br>Ved bevissthet, drikk store mengder vann.<br>Fremkall IKKE brekninger.<br>Sørg for legetilsyn.                                                                                                                                                       |

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer  | Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer:<br>Kan forårsake hudirritasjoner og/eller hudbetennelse.<br>Gir alvorlig øyeskade.<br>Innånding kan fremkalle følgende symptomer:<br>Hoste<br>Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
| Behandling | Behandles symptomatisk.                                                                                                                                                                                                            |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1 Sløkkingsmidler

Egnede sløkkingsmidler      Produktet er ikke brannfarlig.  
Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

Uegnede sløkkingsmidler      Ikke anvendbar

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**      Produktet er verken eksplosiv eller brennbar og virker ikke brannfremmende med andre materialer.

**5.3 Råd til brannmannskaper**      Ingen særlige tiltak nødvendig.

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**      Unngå støvutvikling.  
Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning støv.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**      Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**      Bruk mekanisk håndteringsutstyr.  
Må fuktes og fjernes.  
Unngå støvdannelse - i rom bør det støvsuges i stedet for feing.  
Ikke bruk trykkluft for renseformål.  
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. seksjon 13.  
Rens forurenset overflate grundig.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**      Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering      Unngå støvutvikling.  
Ved bruk av sekker og åpen blander fylles først i vann for så å tilsette tørrmørtel forsiktig. Sørg for lav fallhøyde.  
Start blanderen langsomt.  
Sammenpress ikke tomme sekker i f.eks. en større sekk.  
Last større enn 25 kg skal ikke løftes manuelt uten hjelp av mekanisk utstyr. Avhengig av arbeidstakers alder og fysikk samt hvor ofte det løftes/bæres kan selv lettere vekter forårsake store påkjenninger.  
Under arbeid, unngå kneiling i fersk mørtel.  
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

|               |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygienetiltak | Tomme beholdere må ikke brukes igjen.                                                                                                                                                                |
|               | Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.<br>Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.<br>Unngå kontakt med hud og øyne.<br>Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. |

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                                                  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere           | Lagres i originalbeholder.<br>Lagres på et tørt sted.                                                                |
| Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon | Ved høye temperaturer kan det oppstå farlige spaltningsprodukter som for eksempel Kulldioksid, Kullmonoksid og Røyk. |
| Ytterligere informasjon om lagringsvilkår        | Beskyttes mot luftfuktighet og vann.<br>Observer produsentens anvisninger vedrørende lagringsforhold og holdbarhet   |
| Råd angående samlagring                          | Intet stoff spesielt å nevne.                                                                                        |

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Grenseverdier for eksponering

| Komponenter                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAS-nr.               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Grunnlag                                | Type:                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollparametrer    |
| Kvarts (sand, finandel (< 12 µm) < 1 %) |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14808-60-7            |
| FOR-2011-12-06-1358                     | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. respirabelt støv /Silika                                                                                     | 0,1 mg/m <sup>3</sup> |
| Bemerkning:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Ytterligere råd:                        | EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet. Støv som inneholder a-kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt vurderes ut fra summasjonsformel. Samtidig må verdiene for sjenerende støv overholdes. Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. |                       |
| FOR-2011-12-06-1358                     | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. totalstøv /Silika                                                                                            | 0,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Bemerkning:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

Støv som inneholder a-kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt vurderes ut fra summasjonsformel. Samtidig må verdiene for sjenerende støv overholdes.

Ytterligere råd: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

Ytterligere råd: Kraftig eksponering, eller innånding gjennom lengre tid, av alveol-penetrerende fint kvartstøv kan medføre lungebetendelse, også kjent som silikose. Effekten av kvartsstøv (inkl. kristobalitt og tridymitt) er en langtidseffekt som hovedsakelig avhenger av støvdosen som bestemmes av gjennomsnittlig støvkonsentrasjon over en lengre periode (respirabel fraksjon).

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portlandsement      | 65997-15-1                                                                                                                                                                              |
| FOR-2011-12-06-1358 | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. respirabelt støv 5 mg/m <sup>3</sup> |
| FOR-2011-12-06-1358 | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. totalstøv 10 mg/m <sup>3</sup>       |
| Ytterligere råd:    | Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.                                                                                                                              |

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Direktoratet for arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Hensiktsmessige tekniske kontroller

For å unngå støvutvikling, bør lukkede systemer (f.eks silo med matesystem), lokal avsugning eller andre tekniske kontrollenheter brukes, f.eks gipsmaskiner eller kontinuerlige blandere med spesiell ekstrautstyr som fanger opp støv.

Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes tilgjengelig.

Oppretthold luftkonsentrasjoner under yrkesutsettelsesstandarder.

#### Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

a) Øyen-/ansiktsvern

Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

b) Hudvern

Håndvern

Nitrilbelagte bomullshansker

Gjennomtrengningstid: 480 min

Minimum tykkelse: 0,8 mm

Vernehansker som retter seg etter EN 388.

f. eks. KCL 102 Sahara® Top(Käthele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), eller liknende

Hansker for å gi beskyttelse mot kjemikalier (kat. III) er ikke nødvendig. Gjennomvåte hansker bør skiftes. Ha reservehansker lett tilgjengelig.

Bruk fettholdig hudkrem etter tap av hudfett ved vask av hendene.

Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen.

Kroppsvern

Klær med lange ermer

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

### c) Åndedrettsvern

Unngå innånding av partikler.

Blanding og overføring av tørr mørtel i åpne systemer:

De maksimalt tillatte grensverdiene for støv på arbeidsplassen skal overholdes med tekniske tiltak, f.eks med lokal avsugning. Hvis dette ikke er mulig, må det brukes halvmaske med partikkelfilter av type FFP2 (i henhold til EN 149).

Manuell bearbeiding av ferdigblandet mørtel: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.

Maskinering av mørtel: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.

### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

#### Generell anbefaling

Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                           | pulver                                                           |
| Farge                                              | grå                                                              |
| Lukt                                               | ingen                                                            |
| Luktterskel                                        | Ingen data tilgjengelig                                          |
| pH-verdi                                           | > 11,5 (20 °C)<br>Konsentrasjon: 10 %<br>(vannholdig suspensjon) |
| Smelte-/frysepunkt                                 | Ikke anvendbar                                                   |
| Startkokepunkt                                     | ikke relevant                                                    |
| Flammepunkt                                        | ikke relevant                                                    |
| Fordampingshastighet                               | ikke relevant                                                    |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | Produktet er ikke brannfarlig.                                   |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | ikke relevant                                                    |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | ikke relevant                                                    |
| Damptrykk                                          | Ingen data tilgjengelig                                          |
| Damptetthet                                        | ikke relevant                                                    |
| Relativ tetthet                                    | ikke relevant                                                    |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet      | uoppløselig, hydrolyserer |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | ikke fastslått            |
| Selvantennelsestemperatur             | Ikke-selvantennbar        |
| Dekomponeringstemperatur              | Ingen data tilgjengelig   |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk    | ikke relevant             |
| Eksplorative egenskaper               | Ikke eksplosivt           |
| Oksidasjonsegenskaper                 | Ikke anvendbar            |

### 9.2 Andre opplysninger

|               |               |
|---------------|---------------|
| Strømningstid | ikke relevant |
|---------------|---------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. |
|--------------------|-------------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Unngå eksponering for vann og fuktighet under lagring (fuktighet fører til en alkalisk reaksjon, som fører til at blandingen herder). |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Uforenlige materialer

|                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoffer som skal unngås | Reagerer eksotermt med syrer; det fuktige produktet er basisk og reagerer med syrer, ammoniumsalter og uedle metaller, f.eks aluminium, sink, messing. Ved reaksjon med uedle metaller dannes hydrogengass. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farlige nedbrytingsprodukter | Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. |
|------------------------------|-----------------------------------------------|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER



# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

##### Produkt:

Akutt oral giftighet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet ved innånding Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt giftighet på hud Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Hudetsing / Hudirritasjon

##### Produkt:

Irriterer huden.

##### Komponenter:

##### Portlandsement:

Irriterer huden.

#### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

##### Produkt:

Gir alvorlig øyeskade.

##### Komponenter:

##### Portlandsement:

Gir alvorlig øyeskade.

#### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

##### Produkt:

Om produktets holdbarhetsdato ikke overskrides, og at det anbefalte personlig beskyttelseutstyr brukes, forventes ingen sensibilerende effekter å oppstå.

Ved lagring av produktet over holdbarhetstiden øker risikoen for eksem ved overfølsomhet for Cr(IV).

##### Komponenter:

##### Portlandsement:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

##### Produkt:

Genotoksitet in vitro Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Kreftframkallende egenskap

##### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Reproduksjonstoksitet

##### Produkt:

Virkninger på fruktbarhet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Utviklingstoksitet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponeering)

##### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Komponenter:

##### Portlandsement:

Utsattelsesruter Innånding

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

Vurdering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

#### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Aspirasjonsfare

#### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Toksikokinetikk, Stoffskifte, Spredning, Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Selve produktet er ikke testet. Blandingen er klassifisert i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr 1272/2008. (Se seksjoner 2 og 3 for detaljer).

## 11.2 Informasjon om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### Erfaring med menneskelig utsettelse

#### Produkt:

Alminnelige opplysninger Sement kan forverre eksisterende sykdommer i hud, øyne og luftveier, f.eks. emfysem eller astma.

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Bemerkning : Selve produktet er ikke testet. Blandingen er klassifisert i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr 1272/2008. (Se seksjoner 2 og 3 for detaljer).

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

#### Produkt:

Giftighet for fisk Ingen data tilgjengelig

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet Ingen data tilgjengelig

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Produkt:

Bioakkumulering Ingen data tilgjengelig

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Produkt:

Mobilitet Ikke anvendbar

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering

: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon

Økotoksikologiske effekter, spesielt akvatisk toksisitet, er bare mulig ved utslipp av store mengder till vann med endring i pH-verdien som følge.

Produktet må ikke skylles ut i overflatevann eller avløpsnett.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Brukeren er ansvarlig for riktig koding og merking av avfallet  
Ved anbefalt bruk, velges avfallskode i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK)  
Spill og rester kan gjenvinnes. Bare ikke brukbare rester skal blandes med vann og herdes.  
Herdet produkt kan deponeres som industri- eller byggavfall med avfallskode 17 01 01 eller 10 13 14.  
Uherdede produktrester kasseres under anbefalt avfallskode.

Forurenset emballasje

Emballasje som ikke er helt tom må deponeres som det ubrukte produktet.  
Tømt emballasje skal gjenvinnes via avfallssystemet.

Avfallskode (EAL) for uanvendt produkt

17 09 03\* Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer

(\*) farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EØS

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke regulert som en farlig vare

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

### 14.4 Emballasjegruppe

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

### 14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

Bemerkning

Ikke anvendbar

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

VOC

Direktiv 2004/42/EF

Kommer ikke under direktiv 2004/42/EF

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke anvendbar

Meldestatus

PR-nr.: 83836

Andre forskrifter/direktiver

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.  
Legg merke til direktiv 92/85/EØF angående sikkerhet og helse på arbeid for gravide arbeidere.  
Sementen i produktet er kromredusert. Personer med kromallergi bør ikke håndtere dette produktet.

Følg beskyttelses- og sikkerhetsforskriftene i henhold til norsk regelverk

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## StoCrete CS 735

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer fra tidligere versjoner er markert på venstre side.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet tilsvarer vårt nåværende kunnskapsnivå og oppfyller nasjonal lovgivning samt EU-lovgivning. Brukerens arbeidsforhold ligger imidlertid utenfor vår kunnskap og kontroll. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle relevante lovbestemmelser. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver sikkerhetskravene til vårt produkt og utgjør ingen garanti for produktgenskaper.

#### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| H315 | : Irriterer huden.                        |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.    |
| H318 | : Gir alvorlig øyeskade.                  |
| H335 | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

#### Full tekst av andre forkortelser

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.    | : Alvorlig øyenskade                                        |
| Skin Irrit. | : Hudirritasjon                                             |
| Skin Sens.  | : Hudsensibilisering                                        |
| STOT SE     | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellelesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

#### Utfyllende opplysninger

Andre opplysninger

Vurdering er utført i samsvar med artikkel 6 (5) og vedlegg I til EF forordning 1272/2008.

Under en midlertidig periode, inntil lagrene er tømt, er det mulig at merking på etikett og sikkerhetsdatablad ikke er i samsvar. Vi håper dere har forståelse for dette.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

---

## StoCrete CS 735

Databladet utarbeidet av

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com

Kontaktperson Norway

Miljøavdelingen  
Sto Scandinavia AB  
kundkontakt@sto.com

Produktkode  
NO / NO

PROD1942

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

---

## StoCrete CS 735