

Teknisk faktablad

Aluminium Kantprofil

Kantprofil av aluminium for ytterkanter i tørrkonstruksjoner



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig
- for ytterkanter

Egenskaper

- av aluminium
- spesiell overflatestruktur for forbedret vedheft
- høy stabilitet på kantprofilen
- god innbaking av kantprofilen i sparkelmasse

Format

- lengde: 250 cm

Underlag

Krav

Underlag generelt:

- Bærekraftig, fast
- Rent, tørt

Påføring

Påføring

1. Mål lengden på kantprofilen.
2. Tilskjær kantprofilen. Verktøy: saks, f.eks. Sto Blikksaks skrå.
3. Påfør en sparkelmasse fra Sto på underlaget, f.eks. StoLevell in Fill.
4. Juster kantprofilen med jevnt trykk og bak inn.
5. Sparkl kantprofilen.
6. Slip kanten og fjern støv etter tørking.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Ikke påfør produktet med sementholdige sparkelmasser.

Leveranse

Farge

aluminium

Merking

Produktgruppe

Tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-

Teknisk faktablad

Aluminium Kantprofil

Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no