

Teknisk faktablad

Sto-Siliciumcarbid

Strøgranulat, ledende, svart



Karakteristikk	
Anvendelse	• ledende strøgranulat • som strøgranulat for å oppnå elektrisk ledende egenskaper i kombinasjon med økt sklisikkerhet
Utseende	• helblank
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• kan også anvendes som strøeffekt i utvalgte fasadebelegg • separat arbeidsanvisning kreves
Leveranse	
Farge	svart
Forpakning	sekk

Særskilte opplysninger	
Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter. Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.	

Sto Norge AS
 Postadresse:
 Waldemar Thranes gate 98A
 N - 0175 Oslo
 Besøksadresse:
 Waldemar Thranes gate 98B
 N - 0175 Oslo
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no