

Teknisk faktablad

Sto-Stålprofil skrue

Skrue for stålprofil og veggholder



Karakteristikk

Användning • for forankring av StoVentec Stålprofil og Sto-Veggholder i underkonstruksjon av tre/stål

Egenskaper • rustbeskyttelsesbehandlet C4

Format

- for trekonstruksjon, med 8 mm sekskanthode
 - Sto-Stålprofil treskrue C4 6,0 x 40 mm. Maks. klemlengde 5 mm
 - Sto-Stålprofil treskrue C4 6,0 x 50 mm. Maks. klemlengde 15 mm
 - Sto-Stålprofil treskrue C4 6,0 x 75 mm. Maks. klemlengde 40 mm
 - Sto-Stålprofil treskrue C4 6,0 x 100 mm. Maks. klemlengde 65 mm
- for trekonstruksjon, med panhode, T20 Torx
 - Sto-Stålprofil treskrue C4 5,0 x 60 mm. Maks. klemlengde 40 mm
 - Sto-Stålprofil treskrue C4 5,0 x 80 mm. Maks. klemlengde 60 mm
- for stålkonstruksjon, med borspiss, 8 mm sekskantskrue
 - Sto-Stålprofil borskrue C4 4,8 x 35 mm. Maks. klemlengde 20 mm
 - Sto-Stålprofil borskrue C4 4,8 x 60 mm. Maks. klemlengde 45 mm
 - Sto-Stålprofil borskrue C4 4,8 x 80 mm. Maks. klemlengde 65 mm

Underlag

Krav Underlaget må være bærekraftig, tørt og rent. Godstykkelse stål $\leq 1,2$ mm

Merking

Produktgruppe Luftede fasadesystemer – underkonstruksjon

Særskilte opplysninger

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvar for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo

Teknisk faktablad

Sto-Stålprofil skrue

Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no