

# Teknisk faktablad

## StoDivers BF T S

Sperretape for kontaminerte underlag



### Karakteristikk

<b>Anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• for taping av skjøter</li> <li>• for taping av detaljer ved legging av emisjonsfolie</li> </ul>
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gasstett</li> <li>• PE-belagt aluminiumstape</li> </ul>
<b>Format</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lengde 20 m</li> </ul>

### Underlag

<b>Krav</b>	Emisjonsfolien StoDivers BF må være bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser. Mindre faste sjikt og slamkonsentrasjoner må fjernes.
<b>Forberedelser</b>	Klargjøring av underlaget (StoDivers BF) Rengjorte skjøter og detaljtilslutninger i klebemassen.

### Påføring

<b>Påføringstemperatur</b>	Laveste påføringstemperatur: +10 °C Høyeste påføringstemperatur: +25 °C	
<b>Forbruk</b>	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
		1,0 m/lm

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

<b>Oppbygging</b>	<p>Sperretape på emisjonsfolie StoDivers BF</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klargjøring av underlaget</li> <li>2. Grunning StoCryl CP (anbefales ved nylig støpt underlag)</li> <li>3. Påføring av StoFlexyl + Sto-Cement I 52,5 R, 1 : 1, alt. StoPox SK 41 (anbefales ved bl.a. nystøpt underlag)</li> <li>4. Utlegging av StoDivers BF</li> <li>5. Taping av StoDivers BF med StoDivers BF T S for skjøter og detaljtilslutninger (tidligst etter 15 timer ved gode tørkeforhold).</li> <li>6. Gulvavretting med StoCrete CS BF S</li> </ol>
-------------------	---

<b>Påføring</b>	<p>Taping av skjøter og detaljtilslutninger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overflødig lim utenfor sperrefolielaminatets bredde fjernes</li> <li>2. Skjøter mellom remser og detaljtilslutninger tørkes rene med en fuktig klut</li> </ol>
-----------------	--

## Teknisk faktablad

# StoDivers BF T S

3. Forsegling av samtlige snitt, skjøter og bobler med StoDivers BF T S
4. Grunning StoCryl CP uforynnet/bruksklar løsning i leveranseforpakning

Leveranse	
Farge	Blå
Forpakning	Rull 20 m (75 mm x 20 m)
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Unngå direkte sollys.
Lagringstid	I originalforpakning til ... (se forpakning).
Merkning	
Produktgruppe	Emisjonstape
Sikkerhet	Sikkerhetsdatablad finnes på <a href="http://www.sto.no">www.sto.no</a> Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Snipetjernveien 4  
N - 1405 Langhus  
Telefon: 66 81 35 00  
[info.no@sto.com](mailto:info.no@sto.com)  
[www.sto.no](http://www.sto.no)