

Teknisk faktablad

StoDivers GR

Grunnrengjøring for epoksy-/polyuretanbaserte gulvbelegg



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig og værekspontert
 - egnet for fjerning av gamle polymer- og vokssjikt
 - egnet for fjerning av smussavleiringer på gulv- og balkongbelegg fra Sto

- Egenskaper**
- fjerner gamle polishesjikt raskt og grundig
 - sparer opp til 50 % arbeidstid, da det ikke kreves etterspyling eller nøytralisering
 - god vedheft til etterfølgende polish med StoDivers P 105/110/120
 - vannholdig

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/ enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
pH		13,0–14,0	
Viskositet (ved 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C

Bearbeidingstid Avhengig av tilsmussingsgraden.

Blandingsforhold StoDivers GR : vann = 1 : 4 til 1 : 8 vektdeler

Oppbygging Grunnrengjøring StoDivers GR

Påføring vanlig rengjøringsutstyr

Grunnrengjøring StoDivers GR

StoDivers GR kan anvendes på alle StoCretec-gulvbeleggsystemer.

Kontroller fargebestandighet/kompabilitet på forhånd ved anvendelse på StoCryl

Teknisk faktablad

StoDivers GR

BF 100, StoPox WL 100/200/111/211/100 transparent eller StoPox WB 100/110, spesielt ved spesialfarger.

Avhengig av smuss- eller vokssjiktet fortynnes StoDivers GR 1 : 4 til 1 : 8 med kaldt vann. Fordel løsningen jevnt og rikelig på gulvet med mopp og la den virke i 5–10 minutter. Skur gulvet med enskivemaskin med egnet pad og sug opp løs smuss med vannsuger. Gjenta prosessen flere ganger ved behov.

Fjern skjøter med mopp. La gulvet tørke grundig. Etterspyling med rent vann kreves ikke.

Påfør StoDivers P 105 / StoDivers P 120 iht. teknisk faktablad.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkte) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader"

Leveres i kartong, 2 x 5 l dunk

Leveranse**Forpakning**

kartong

Artikkelnummer**Betegnelse****Forpakning**

00528-003

StoDivers GR

1 stk. kartong

Lagring**Lagringsforhold**

Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.

Lagringstid

I originalforpakning frem til ... (se forpakning).

Merking**Produktgruppe**

Rengjøringsmiddel

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre.
Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Teknisk faktablad

StoDivers GR

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
Telefaks: 66 81 35 01
info.no@sto.com
www.sto.no