

Teknisk faktablad

StoDivers HK

Hulkilprofil, prefabrikkert



Karakteristikk

Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> • innvendig • utvendig • hulkilprofil for gulv-/veggtilslutninger
-------------------	---

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • profil av epoksyharpiks • prefabrikkert
-------------------	--

Påføring

Påføring	klebing med StoPox SK 41 (kraftoverførende) eller StoSeal F 505 (fleksibel)
-----------------	---

Leveranse

Forpakning	Stykk
-------------------	-------

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no