

Teknisk faktablad

StoDivers LS

Ledende sett



Karakteristikk

- | | |
|------------|---|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• ved elektrisk ledende epoksybasert strukturforsegling• jordtilkobling for elektrisk ledende gulvbelegg |
|------------|---|

- | | |
|------------|--|
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none">• inneholder 10 tilkoblinger |
|------------|--|

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Særskilte egenskaper / anmerkninger | <ul style="list-style-type: none">• tilkobling til jord utføres av autorisert elektriker |
|-------------------------------------|--|

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
	boks med 10 tilslutninger	1 stk./stk.
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Merking

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

StoDivers LS

Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no