

Teknisk faktablad

StoDivers T 20

Dryppkantprofil (trekant) av epoksyharpiks

Karakteristikk

Anvendelse ▪ som dryppkantprofil for balkongunderside

Egenskaper ▪ list av epoksyharpiks
 ▪ prefabrikkert

Påføring

Påføring Limes med StoPox SK 41 eller StoSeal F 505

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre produktets tiltenkte anvendelsesområde samt dets egnethet for dette, og er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å avgjøre produktets egnethet for tiltenkt anvendelse.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd med Sto Norge AS. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no