


Teknisk faktablad

StoLook Punto Z

Hvit marmorsand for StoCalce Deco 0,5–1,0 mm



Karakteristikk

Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> • innvendig • for iblanding i StoCalce Veneziano og StoCalce Fondo
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • for spesielle påføringsteknikker
Utseende	<ul style="list-style-type: none"> • sandhvit

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C
Blandingsforhold	Maks. 30 % i StoCalce Veneziano og StoCalce Fondo
Klargjøring av materialet	StoLook Punto Z helles etter behov i basismaterialet og røres maskinelt. Med økende tilsetning av StoLook Punto Z øker overflatens ruhet. Hensynta maks. blandingsforhold.
Påføring	Avhengig av basismateriale og overflateteknikk.

Rengjøring av verktøy Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Leveranse

Forpakning spann

Lagring

Lagringsforhold Lagres godt tilsluttet og frostfritt.

Merking

Produktgruppe Marmorsand

Sammensetning

Iht. "VdI-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)

Teknisk faktablad

StoLook Punto Z

Sikkerhet	mineralsk fyllstoff Hensynte sikkerhetsdatabladet!
------------------	---

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no