


Teknisk faktablad

StoPrim Micro

Dyptvirkende grunningskonsentrat på
silikonmikroemulsjonsbasis, lav løsemiddelandel



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for mineralske underlag • som hydrofoberende grunning
Egenskaper	• konsoliderer mineralske underlag • meget hydrofoberende siloksankonsentrat • den vannholdige emulsjonen har høy inntrengningsevne • regulerer absorpsjonsevnen • vedheftforbedrende
Utseende	• transparent
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• ikke egnet på gipsholdige underlag • Konsentrat! ved påføring, fortynn grunningen 1 : 10 med vann • beskytt sensitive flater (glass, marmor, lakkerte flater, flater som skal lakkeres etc.)

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	0,9–1,1 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.
Forberedelser	Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. Fjern ikke-bærekraftige belegg. Dekk til glass, klinker, keramikk, naturstein, lakkeringer og metall. Sprut vaskes umiddelbart bort med vann.

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C
----------------------------	---

Teknisk faktablad

StoPrim Micro

Bearbeidingstid	Ved +20 °C og 65 % relativ luftfuktighet ca. 12 timer.		
Blandingsforhold	StoPrim Micro : vann = 1 : 10 som grunning, 1 : 4 som hydrofobering		
Klargjøring av materialet	Ristes godt i originalforpakningen før påføring. Fortynnes med vann i egnet blandingsforhold.		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. strøk som grunning	0,01–0,05	l/m ²
	pr. strøk som hydrofobering	0,02–0,10	l/m ²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Oppbygging	På sterkt absorberende underlag anbefales flere påføringer vått-i-vått, for å oppnå en optimal inntrengningsdybde.		
	For å unngå vedheftproblemer ved etterfølgende strøk, må etterfølgende arbeidsomgang utføres innen 7 dager.		
Påføring	pensel, rull Påfør og arbeid inn med pensel eller påfør ved sprøyting (hensynta sprøytetåke) med Inomat. Inneholder reaktiv silan, som etter påføring reagerer kjemisk og danner hydrofobisitet. Grunninger må ikke danne et blankt sjikt.		
Tørking, herding, overarbeiding	Produktet tørker fysikalsk gjennom vannavdampning. Ved høy luftfuktighet og/eller lav temperatur forlenges tørketiden. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbearbeidingsbar etter ca. 12 timer.		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.		
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Beskytt hud og øyne ved påføring. Benytt egnet verneutstyr/-klær ved sprøyting.		
Leveranse			
Farge	ufarget		

Teknisk faktablad

StoPrim Micro

Lagring

Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Produktgruppe	Grunning
---------------	----------

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake organskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd aerosoler. Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. Ved brann: Brug vannspray, alkoholmotstandsdyktig skum, tørrkjemikalie eller karbondioksid som slökkemiddel. Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottaker for avhending eller leveres til kommunal miljøstasjon.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

StoPrim Micro

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no